

风量仪 / 风量罩 / 新风量测定仪



风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测，读取平均风量（m3/h），具有正确、快速、简便的特点，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。

风量仪根据国外同类产品的先进技术，在国内率先推出该产品的生产；每一台风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正，为用户直接测定风量提供可靠的保证。广泛应用于暖通空调、净化技术等行业风口和管道风量的直接测定。

产品特点：



实时打印 标配可手动搜索匹配外接的蓝牙打印设备，可实时记录实验结果实时打印



记忆功能 断电后数据保存4小时内的检测数据



提醒功能 历史数据删除提醒功能，防止误操作



人机交互优异 5寸电容彩色液晶屏设计，友好人机界面，简洁直观，易于操作

产品适用范围：广泛应用于暖通空调、净化技术等行业风口和管道风量的直接测定

产品参数：

型号	TN4000
风量 测量范围	100～4000 m ³ /h
风量测量精确度	±5%F. S
风量分辨率	0.1 m ³ /h
压力测量范围	-5 ～ +125Pa
压力测量精确度	±1.5%满量程
压力测量分辨率	0.01Pa
温度测量精度	±0.5℃
温度测量分辨率	0.1℃

湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	0.1%RH
重量含电池及570采样罩	3.8kg
外形尺寸	主机外直径490mm，含布罩高度850mm
风速	可通过风量直接读取风速
数据内存容量	1~10万组测量数据，可查询，支持数据导出到U盘，标配蓝牙打印机打印数据。
屏幕形式	5寸彩色触摸屏
供电方式	DC8.4V + 2节18650型松下电池3300毫安
功率	3W
标配布罩尺寸	570×570mm & 830×830mm
移动三角支架高度（高度）	3.1米（含570×570mm风量罩本身）

配置清单：

序号	名称	数量
1	布包	1
2	风量仪底座	1
3	570*570铝合金框	1
4	830*830铝合金框	1
5	570*570布罩	1
6	830*830布罩	1
7	铝合金支撑杆	4
8	支撑杆延长杆	4

9	蓝牙打印机（内有打印纸）	1
10	充电器	1
11	三脚架+滑轮	1
12	支撑架+支撑杆	1