

Honeywell

SN 2 压力变送器

应用于水及蒸汽管道的压力变送器

技术参数

连接方式	符合DIN EN837 外螺纹1/2"
材质	接线盒: Makrolon 传感器套管: 1.4571 压力薄膜: 1.4435
安装方式	直插式
电缆连接	插头连接符合 DIN 43 650 PG 11
防护等级	IP 65
工作电源	10 V ... 30 VDC
输出信号	4...20 mA, load (UB - 10 V)/0.02 A
总误差精度	1 % FS
响应时间	10 ms
补偿温度	0...100 °C
最大介质温度	-30...+110 °C
环境温度	0...60 °C
输出特性	压力增加值 = 输出信号增加值(线性变化)

选型表



非校准型


方便的接插件使得安装和使用更容易

工作范围 (bar)	最大允许压力 (bar)	型号
0-0.25	0.75	SN 025-280
0-0.6	1.8	SN 06-280
0-1	3	SN 1-280
0-1.6	6.4	SN 2-280
0-2.5	7.5	SN 3-280
0-4	16	SN 4-280
0-6	18	SN 6-280
0-10	30	SN 10-280
0-16	48	SN 16-280
0-25	70	SN 25-280
0-40	80	SN 40-280
0-60	120	SN 60-280
可选附件：可编程现场显示器 APV 630.		



用于SN...-280, LED显示校准附件

直接接插在变送器上,用于压力调整编程,四位数码管显示,



订货号为AZG 241