

ANUP5204

具备UV自动补偿功能，可实现长时间稳定的大功率输出UV



特点

- 在灯的使用寿命期间可实现稳定的UV照射
- 实现了能控制硬化变形的可编程照射
- 全世界适用的操作电压(100-240V AC)

■订货产品号、规格概况

Aicure编号	ANUP5204
电源	90-264V AC 50/60Hz 280VA
灯编号	ANUPS204
灯泡	200W水银钨灯 预设单触方式 ※平均寿命3,000小时、UV强度保持率 立式放置时80%、卧式放置时70%以上。 ※保证时间2,000小时
UV照射	配备UV自动控制 · 一定强度/一定时间照射 · 程序控制的模式照射(10步 9种模式) · 通过外部信号变更UV强度的照射(4种强度切换) · 通过指定开口变更UV强度

快门	电子控制快门 手动或定时控制
设定	采用膜开关进行数字设定
外部信号	输入 快门开闭(定时/手动)·灯亮起·调光指示
	输出 灯亮起、灯稳定、快门开、出错、灯寿命
外形尺寸(mm)	165 × 200 × 325(不包括凸出部分)
重量	约8kg

■外形尺寸图(单位: mm)

外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。

