

## PM4H-A/S/M 多量程定时器



符合RoHS

使用注意事项  
▶P.1363/1373~配件  
▶P.1409~

## 支持各种AC电源、符合IP65耐环境标准的多量程定时器



插针型

螺钉端子型

- 支持各种AC电源
- 体积小小62.5mm(螺钉端子型)
- 符合IP65的耐环境标准(仅面板表面使用橡胶垫时)
- 配备0设定瞬时输出  
将刻度盘设定为“0”侧时,便可进行瞬时动作,因此可简单进行电路检测。
- 多量程切换,使用更方便
- 标准装备8种工作模式(PM4H-A)
- 大型刻度盘,操作方便  
刻度盘、字符大型化,识别性与操作性大幅提高。
- 面板外盖可更换  
可将面板的设计从标准规格(灰色)更换成黑色(另售)。
- 装上止动圈后,可进行时间(Min.、Max.)及固定时间的设定

时间切换 模式切换 DIN□48 IP65

## ■ 品种

主动作	名称	工作模式	触点分配	动作时间	保护构造	工作电压	端子类型	订货产品号	型号
多量程模式	PM4H-A 多量程定时器	8种工作模式 接通延迟 闪烁 接通闪烁 信号接通/断开延迟(1) 信号断开延迟 单触 信号接通/断开延迟(2) 单循环	暂停 2C	0.1秒 500小时 (16量程切换)	IP65 (防尘/防喷流形)	AC100~240V	11针 螺钉端子	ATC12171 ATC12172	PM4HA-H-AC240VW PM4HA-H-AC240VSW
						DC48~125V	11针 螺钉端子	ATC12131 ATC12132	PM4HA-H-DC125VW PM4HA-H-DC125VSW
						AC/DC24V	11针 螺钉端子	ATC12101 ATC12102	PM4HA-H-24VW PM4HA-H-24VSW
						DC12V	11针 螺钉端子	ATC12111 ATC12112	PM4HA-H-DC12VW PM4HA-H-DC12VSW
接通延迟	PM4H-S 多量程定时器	电源接通延迟	暂停 2C	0.1秒 500小时 (16量程切换)	IP65 (防尘/防喷流形)	AC100~240V	8针 螺钉端子	ATC22171 ATC22172	PM4HS-H-AC240VW PM4HS-H-AC240VSW
						DC48~125V	8针 螺钉端子	ATC22131 ATC22132	PM4HS-H-DC125VW PM4HS-H-DC125VSW
						AC/DC24V	8针 螺钉端子	ATC22101 ATC22102	PM4HS-H-24VW PM4HS-H-24VSW
						DC12V	8针 螺钉端子	ATC22111 ATC22112	PM4HS-H-DC12VW PM4HS-H-DC12VSW
多量程模式	PM4H-M 多量程定时器	5种工作模式(带瞬时接点) 电源接通延迟 闪烁 接通闪烁 单触 单循环	暂停 1C 瞬时 1C	0.1秒 500小时 (16量程切换)	IP65 (防尘/防喷流形)	AC100~240V	8针 螺钉端子	ATC23171 ATC23172	PM4HM-H-AC240VW PM4HM-H-AC240VSW
						DC48~125V	8针 螺钉端子	ATC23131 ATC23132	PM4HM-H-DC125VW PM4HM-H-DC125VSW
						AC/DC24V	8针 螺钉端子	ATC23101 ATC23102	PM4HM-H-24VW PM4HM-H-24VSW
						DC12V	8针 螺钉端子	ATC23111 ATC23112	PM4HM-H-DC12VW PM4HM-H-DC12VSW

## ■通用品(非防水型)IP50

PM4H多量程定时器是第一款防水型模拟式定时器(IEC标准IP65)。防水型属于标准品。此外，我公司同时接受传统通用品(非防水)的接单生产。

### PM4H-A多量程定时器

工作电压	端子类型	订货产品号	型号
AC100-240V	11针	<b>ATC12173</b>	PM4HA-H-AC240V
	螺钉端子	<b>ATC12174</b>	PM4HA-H-AC240VS
DC48-125V	11针	<b>ATC12133</b>	PM4HA-H-DC125V
	螺钉端子	<b>ATC12134</b>	PM4HA-H-DC125VS
AC/DC24V	11针	<b>ATC12103</b>	PM4HA-H-24V
	螺钉端子	<b>ATC12104</b>	PM4HA-H-24VS
DC12V	11针	<b>ATC12113</b>	PM4HA-H-DC12V
	螺钉端子	<b>ATC12114</b>	PM4HA-H-DC12VS

(注1): 通用品(非防水型)不附带橡胶垫。

### PM4H-S多量程定时器

工作电压	端子类型	订货产品号	型号
AC100-240V	8针	<b>ATC22173</b>	PM4HS-H-AC240V
	螺钉端子	<b>ATC22174</b>	PM4HS-H-AC240VS
DC48-125V	8针	<b>ATC22133</b>	PM4HS-H-DC125V
	螺钉端子	<b>ATC22134</b>	PM4HS-H-DC125VS
AC/DC24V	8针	<b>ATC22103</b>	PM4HS-H-24V
	螺钉端子	<b>ATC22104</b>	PM4HS-H-24VS
DC12V	8针	<b>ATC22113</b>	PM4HS-H-DC12V
	螺钉端子	<b>ATC22114</b>	PM4HS-H-DC12VS

(注1): 通用品(非防水型)不附带橡胶垫。

### PM4H-M多量程定时器

工作电压	端子类型	订货产品号	型号
AC100-240V	8针	<b>ATC23173</b>	PM4HM-H-AC240V
	螺钉端子	<b>ATC23174</b>	PM4HM-H-AC240VS
DC48-125V	8针	<b>ATC23133</b>	PM4HM-H-DC125V
	螺钉端子	<b>ATC23134</b>	PM4HM-H-DC125VS
AC/DC24V	8针	<b>ATC23103</b>	PM4HM-H-24V
	螺钉端子	<b>ATC23104</b>	PM4HM-H-24VS
DC12V	8针	<b>ATC23113</b>	PM4HM-H-DC12V
	螺钉端子	<b>ATC23114</b>	PM4HM-H-DC12VS

(注1): 通用品(非防水型)不附带橡胶垫。

## ■时间量程

时间单位 刻度数字		sec	min	hrs	10h
		1	0.1s ~ 1s	0.1min ~ 1min	0.1h ~ 1h
控制时间量程	5	0.5s ~ 5s	0.5min ~ 5min	0.5h ~ 5h	5h ~ 50h
	10	1.0s ~ 10s	1.0min ~ 10min	1.0h ~ 10h	10h ~ 100h
	50	5s ~ 50s	5min ~ 50min	5h ~ 50h	50h ~ 500h

(注1): 具备刻度0时瞬时输出功能。

PM4H-A/S/M多量程定时器有多个时间量程，无需指定时间。动作时间具有16种组合，可实现0.1秒 ~ 500小时(最大量程)的控制。