

按键，15.2 mm，螺丝接口，触感的，1 关，灯罩 绿色



主要应用领域

- › 机械制造
- › 模具制造
- › 房屋安装

特性

- 不透明按钮，不可发光
- 安装直径15.2mm
- 最大250 V / 700 mA
- 1个常开触点，Ag
- 螺丝接口或快插端子
- 带螺圈的固定技术
- 前端防护等级IP 40（IP 65带防护罩）



描述

安装直径15.2 mm的按键

安装直径15.2 mm的按键，螺丝接口

技术参数

› 一般

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 灯罩颜色 | 绿色 |
| 边框/蘑菇属性 | 不透明 |
| 卡圈形状 | 圆形 |
| 工作温度，最低 | -25 °C |
| 存储温度，最低 | -40 °C |
| 工作温度，最高 | 85 °C |
| 存储温度，最高 | 90 °C |
| 可发光 | 否 |
| 包装 | 包装纸盒 |
| 包装数量 | 100 碎片 |
| 净重 | 5 公克 |
| 使用寿命 | 25,000 次 |
| B10 | 32,500 次 |
| 正面保护方式遵照DIN EN 60529 | IP40 IP65 IP65带密封罩 |
| MOQ 秩序 | 100 碎片 |
| RoHS 一致性 | 是 |
| REACH 一致性 | 是 |

› 安装尺寸

| | |
|------|---------|
| 安装孔 | 15.2 毫米 |
| 安装深度 | 21.5 毫米 |
| 安装高度 | 8.2 毫米 |

直接链接

› [RAFI eCatalog](#)

| | |
|----------|-------|
| 外径尺寸 | 19 毫米 |
| > 机械特性 | |
| 操作功能 | 触感的 |
| 操作力, 最小 | 7.5 N |
| 操作路径, 最大 | 3 毫米 |
| 触点功能 | 1 关 |
| 触点系统 | 桥式触点 |
| 触点材料 | 银触 |
| 固定 | 螺圈 |
| 背面端子 | 螺丝接口 |
| > 电气特性 | |
| 额定电压, 最大 | 250 V |
| 额定电流, 最大 | 0.7 A |