

## 按键, 18.2 mm, 螺丝接口, 触感的, 1 开 + 1 关, 灯罩 黑色



## 主要应用领域

- > 机械制造
- > 模具制造
- > 房屋安装



## 描述

安装直径18.2 mm的按键, 不发光, 250 V / 4 A

## 技术参数

## &gt; 一般

灯罩颜色	黑色
边框/蘑菇属性	不透明
卡圈形状	圆形
工作温度, 最低	-25 °C
存储温度, 最低	-40 °C
工作温度, 最高	85 °C
存储温度, 最高	90 °C
可发光	否
包装	包装纸盒
包装数量	100 碎片
净重	16 公克
使用寿命	50,000 次
B10	65,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65带密封罩
MOQ 秩序	100 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是

## &gt; 安装尺寸

## 直接链接

> [RAFI eCatalog](#)

The information in this data sheet only contains general descriptions and / or performance features, which may not apply precisely as described to the respective application, and which may change due to further product enhancements. The technical data, illustrations and other information about our products are the mere results of individual technical testing. These descriptions and other product features are only binding if they expressly agreed upon at the time of the conclusion of a binding contract. In all other cases, we reserve the right to make technical changes as well as changes of availability. Pictures and other graphic illustrations are approximations only. All product names may be trademarks or brand names of the RAFI Group or any other sub-supplier of RAFI. The use of such by any third parties for their own purposes may infringe the rights of the respective entity holding those rights.

版本: 2021年7月14日 页  
数: 1/2

4006-022-002

## RAFI GmbH &amp; Co. KG

Ravensburger Str. 128-134  
88276 Berg / Ravensburg  
Germany  
[www.rafi-group.com](http://www.rafi-group.com),  
[info.headquarters@rafi-group.com](mailto:info.headquarters@rafi-group.com)

[shunto@126.com](mailto:shunto@126.com)

安装孔	18.2 毫米
安装深度	34 毫米
安装高度	10.5 毫米
外径尺寸	22 毫米
> 机械特性	
操作功能	触感的
操作力, 最小	9.5 N
操作路径, 最大	5 毫米
触点功能	1 开 + 1 关
触点系统	桥式快速触点
触点材料	银触
固定	螺圈
背面端子	螺丝接口
> 电气特性	
额定电压, 最大	250 V
额定电流, 最大	2 A