

产品名称	型号	规格	单价	主要技术指标与特点
不锈钢电热蒸馏水器 (重蒸)	DZ5C	5 升/时	4500	380V 11kw 双重蒸馏
	DZ10C	10 升/时	5500	380V 17kw 双重蒸馏
	DZ20C	20 升/时	7000	380V 33kw 双重蒸馏
不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器	TZ50	50 升/时	9600	锅炉蒸汽加热 重蒸馏 冷却水压力: 0.2MPa 蒸汽耗用量: ≈1:1 耗水比: 1:14
	TZ100	100 升/时	12000	
	TZ200	200 升/时	19000	
	TZ400	400 升/时	35000	
	TZ600	600 升/时	52000	
不锈钢电热蒸馏水器 (普通型)	5L	5 升/时	957	220V 5kw 密封性能强 抗腐蚀
	10L	10 升/时	1188	380V 7.5kw 密封性能强 抗腐蚀
	20L	20 升/时	1430	380V 15kw 密封性能强 抗腐蚀
	30L	30 升/时	2035	380V 18kw 密封性能强 抗腐蚀
不锈钢蒸馏水器 (断水自控)	5L	5 升/时	1430	220V 5kw 缺水断电 补水自动重新加热
	10L	10 升/时	1650	380V 7.5kw 缺水断电 补水自动重新加热
	20L	20 升/时	1980	380V 15kw 缺水断电 补水自动重新加热
自动双重纯水蒸馏器	SZ-93A	1.6 升/时	2550	3.0kw 石英加热管 设有辐射防护装置
自动式纯水蒸馏器	SZ-96A	1.8 升/时	1480	1.5kw 石英加热管 设有辐射防护装置
自动三重纯水蒸馏器	SZ-97A	1.5 升/时	3700	4.5kw 石英加热管 设有辐射防护装置
自动三重纯水蒸馏器	SZ-93-1	1.6 升/时	2450	薄膜轻触 3.0kw 石英加热管
石英亚沸蒸馏水器	SYZ-120	500ml/时	3350	制取高纯水和高纯试剂 全封闭
	SYZ-A	500ml/时	3400	制取高纯试剂和高纯水 全封闭
	SYZ-550	1 升/时	4500	制取高纯水和高纯试剂 全封闭
	1810-B	500ml/时	6800	制取高纯试剂和高纯水 全封闭