

桌面式数显扭力磅 JDT-10、JDT-20、JDT-50、JDT-100

概述:

用于检验玩具或其它五金塑胶产品的某些零部件的抗扭性能，也可用于检验瓶盖等紧固件的紧固程度。有 kgf. cm、N. m、LBf. in 三种力矩单位，特别适用于出口至欧美的产品的检验。

主要规格:

JDT-10

- ◆ 量程 0.1~10.0 kgf. cm / 0.01~1.0 N. m / 0.1~10.0 LBf. in;
- ◆ 分辨率 0.01 kgf. cm / 0.001 N. m / 0.01 LBf. in;

JDT-20

- ◆ 量程 0.1~20.0 kgf. cm / 0.01~2.0 N. m / 0.1~20.0 LBf. in;
- ◆ 分辨率 0.01 kgf. cm / 0.001 N. m / 0.01 LBf. in;

JDT-50

- ◆ 量程 0.5~50.0 kgf. cm / 0.05~5.0 N. m / 0.5~50.0 LBf. in;
- ◆ 分辨率 0.1 kgf. cm / 0.01 N. m / 0.1 LBf. in;

JDT-100

- ◆ 量程 1~100 kgf. cm / 0.1~10 N. m / 1~100 LBf. in;
- ◆ 分辨率 0.1 kgf. cm / 0.01 N. m / 0.1 LBf. in;

