

概述:

盐雾喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐处理后，测试其製品之耐蚀性。

特点:

- ◆ 整体 PVC 板制作，内部采用先进环带立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温，永不老化；
- ◆ 控制仪表全部装配在同一面板，操作简便，一目了然；
- ◆ 采用自动/手动加水系统，水位不足警示功能，具有水位不足时能自动加水功能；
- ◆ 精密特种玻璃喷嘴，雾气扩散均匀，能连续使用 5000 小时无结晶盐阻塞；
- ◆ 双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源；
- ◆ 精密数显温度控制器，PID 算法，误差±0.1℃；
- ◆ 精密数显计时器，在 0.01s~9999s~9999min~9999h 内任意敲定试验时间；
- ◆ 试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快，升温均匀，加热管采用高耐腐蚀钛管制成；
- ◆ 喷雾塔附锥形分散器，具有导向雾气、调节雾量、均匀落雾等功能；
- ◆ 饱和空气桶采用亨利定律予以加热加湿，以提供试验室所需之湿度。材质为 SUS#304 不锈钢，附可视连通器及排水开关，既便于观察饱和水位及又便于清洗；
- ◆ 具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品；
- ◆ 设有雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄；
- ◆ 试验室密封盖材质为 5mm 厚优质亚克力板，高透明度，耐冲击性强；（大型盐雾试验室的密封盖材质为台湾进口 P.V.C 聚氯乙烯板，采用气压缸自动升降方式，操作便捷）；
- ◆ 试验室搁架采用平面分度架，可任意调整角度，四面受雾方向完全一致。



JYY-60A



JYY-90A



JYY-120A、160A、200A

主要规格:

	JYY-60A	JYY-90A	JYY-120A	JYY-160A	JYY-200A
试验室尺寸 (mm)	600*450*400	900*600*500	1200*800*600	1600*1000*600	2000*1000*600
外箱尺寸 (mm)	1100*600*1200	1400*900*1300	1900*1300*1400	2300*1500*1400	2700*1500*1400
试验室温度	盐水试验 35℃±1℃ 耐腐蚀试验 50℃±1℃				
饱和桶温度	盐水试验 47℃±1℃ 耐腐蚀试验 63℃±1℃				
PH 值	盐水试验 (6.5~7.2) 耐腐蚀试验 (3.0~3.2)				
喷雾量	1.0~2.0ml/h				
试验室相对湿度	>85%				
氯化钠溶液浓度	5%				
试验室容积	127L	270L	600L	800L	1200L
盐水箱容积	15L	25L	40L	40L	40L
工作电源	AC220V 10A	AC220V 15A	AC220V 20A	AC220V 20A	AC220V 20A