

锡膏储藏冰箱、胶水储存冰箱

主要特点:

- ◆ PID 控温、LED 数显、定时功能、无氟制冷剂、高效工业压缩机、不锈钢发热管、镜面不锈钢内胆;
- ◆ 温度控制精度高, 温度偏差小, 恒温温度波动小于正负一度 (正负 1 度, 正负 1°C, $\pm 1^\circ\text{C}$), 理想状态下温度波动小于正负零点五度 (正负 0.5 度, $\pm 0.5^\circ\text{C}$);
- ◆ 自动除霜装置, 箱内长期运行不会结霜。

容积: 70~1000L 多种规格

温度范围:

- 0 ~ 常温 (RT 室温);
- 10 ~ 常温 (RT 室温);
- 20 ~ 常温 (RT 室温);
- 40 ~ 常温 (RT 室温);

- 0 ~ 60°C (度); (用于中、低温试验)
- 10 ~ 60°C (度); (用于中、低温试验)
- 20 ~ 60°C (度); (用于中、低温试验)
- 40 ~ 60°C (度); (用于中、低温试验)



主要规格:

- ◆ 控温方式: PID 智能温控系统;
- ◆ 温度分辨率: 0.1°C (度);
- ◆ 温度稳定度: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ (度);
- ◆ 温度均匀度: $\leq 1.5^\circ\text{C}$ (度);
- ◆ 定时范围: 1~9999min (或无限长);
- ◆ 制冷单元: 进口工业压缩机, 无氟环保制冷剂;
- ◆ 加热单元: 翅片式不锈钢发热管;
- ◆ 循环单元: 优质风机保证工作室温度均匀;
- ◆ 外箱材质: 冷轧钢板, 表面静电喷塑;
- ◆ 内箱材质: SUS304 镜面不锈钢;
- ◆ 观察窗: 方形双层隔热玻璃观察窗;
- ◆ 箱内照明: 防爆型日光灯;
- ◆ 保温材质: 优质玻璃纤维;
- ◆ 搁架: 2~3 张不锈钢拉丝搁网, 搁架间距可自由调整;