

屏蔽网房（电磁波屏蔽室）JA、JB、JC 系列

概述：

电磁屏蔽房主要用于遥控玩具、收音机、移动电话、无绳电话、对讲机、蓝牙、EMC 等无线电通信产品的生产、检测、调试、维修等领域。

结构：

屏蔽房由电源系统和屏蔽单元两部分组成。

- ◆ 电源系统由室外的安全隔离变压器、专用高频电源滤波器、换气扇、室内电源开关、防爆照明灯、万用电源插座组成；
- ◆ 屏蔽单元由 25×25mm 镀锌方钢以框架式结构焊接而成，表面用进口镀锌板封装，门框用铝型材合金制作，屏蔽门四周装有铍铜弹簧片以防电磁波泄漏，屏蔽室顶有进出风口以更新室内空气，屏蔽室整体以双层式结构拼装而成。

主要规格：

尺寸：1200×1200×2000mm、1200×1500×2000mm、1500×1500×2000mm、1500×1800×2000mm、1800×1800×2000mm、1800×2400×2000mm、2400×2400×2000mm、3000×3000×2000mm 等（也可由客户指定）；

屏蔽效果：

- ◆ JA 系列 100KHz~500MHz ≥75dB；
- ◆ JB 系列 100KHz~1000MHz ≥80dB；
- ◆ JC 系列 100KHz~3000MHz ≥80dB；

主要配置：

- ◆ 安全隔离变压器；
- ◆ 屏蔽网房专用高频电源滤波器；
- ◆ C 型防爆照明灯；
- ◆ 10 寸换气扇；
- ◆ 多功能万用插座；
- ◆ 双层工作台架；
- ◆ 3.5 寸加强型万向活动承重轮架、轮子等；
- ◆ 其它电料、配件、开关、线管、电线、安装螺丝、支架配件等；

