

## 结构性能

JUNIO 650GL 高水基盘根 由高质量苧麻纤维方形编织而成,内外石墨涂覆且充分浸渍润滑油。JUNIO 650GL突出的优点是摩擦系数极低,不磨轴,防腐蚀,俗称:“高水基盘根”。

## 应用

JUNIO 650GL 盘根 充分润滑,内外涂石墨,适用于偏中性介质,在船舶行业、冷水处理、海水及冷油上的应用,尤为理想。推荐使用在一般的动密封,低压阀门,旋转设备,及往复泵上。

## 典型物理化学特性

|                      |     |                       |
|----------------------|-----|-----------------------|
| 压力                   | 旋转泵 | 15bar                 |
|                      | 往复泵 | 15bar                 |
|                      | 静密封 | 20bar                 |
| 温度 T                 |     | 100°C                 |
| PH 值                 |     | 6~8                   |
| 转速 V                 |     | 6m/s                  |
| 密度 g/cm <sup>3</sup> |     | 1.25g/cm <sup>3</sup> |



## 常规尺寸

|         |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 规格 mm   | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 18  | 20  | 22  | 25  |
| 约 m/kg  | 33 | 23 | 13 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
| 约 ft/lb | 49 | 34 | 19 | 12  | 8.2 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 |

## 供应形式

- 1、盘根以卷的形式包装,每卷 5 或 10 公斤;如果对每卷重量有其他要求,请提出;
- 2、按盘根长度供应;
- 3、以盘根环 JUNIO R650GL 形式供应。

