

结构性能

JUNIO 650P 苧麻盘根 由高质量的苧麻纤维充分浸渍色泽较浅的特殊四氟乳液及阻隔剂方形编织而成，它不会使产品受到污染。少维护，易安装，对泵轴或阀杆不会造成磨损。

JUNIO 651P 亚麻浸四氟盘根 可按要求供应。

JUNIO 650R 硅胶芯苧麻盘根 高弹力硅胶芯设计，可吸收震动，控制泄漏。

应用

JUNIO 650 系列 广泛应用于酿造业、饮料业、造船业及其它行业中的各类泵、精炼设备、过滤器、和阀门等，尤其适合于造纸厂中易磨损介质。

典型物理化学特性

压力	旋转泵	20bar
	往复泵	20bar
	静密封	30bar
温度 T		130°C
PH 值		5~11
转速 V		20m/s
密度 g/cm ³		1.25g/cm ³



常规尺寸

规格	mm	5	6	8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	25
约 m/kg		33	23	13	8.0	5.5	5.0	4.2	3.7	3.2	2.5	2.1	1.7	1.3
约 ft/lb		49	34	19	12	8.2	7.4	6.2	5.5	4.8	3.7	3.1	2.5	1.9

供应形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应；
- 3、以盘根环 JUNIO R650，JUNIO R650R 形式供应。