

嘉钰密封

P632 芳纶角线白四氟盘根

结构特性

Junio P632 芳纶角线白四氟盘根 密封体由纯 PTFE 线编织而成，角线以浸渍四氟的芳纶纤维增强，它既有四氟润滑性的优点，又具备芳纶高强度的特性，是一种优质多线组合盘根。

Junio P633Z 芳纶交织白四氟盘根 由芳纶和 PTFE 线组合呈斑马条纹状编织而成，并浸润特制润滑剂。



应用

Junio P632 是为高压往复泵、中速离心泵及阀门而设计的盘根。它被应用于一般工况环境下的蒸汽、煤气、溶剂、中酸、中碱及大多数易磨损介质。它对介质不会产生污染，特别适合造纸、医药、食品及制糖行业等。

典型物理化学性能

型号	Junio P632, Junio P633Z	
压力	旋转泵	20 bar
	往复泵	100 bar
	静密封	180 bar
转速	12 m/s	
温度	- 100~+280°C	
PH 值	2~12	



常规尺寸

规格	mm	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
约 m/kg		35	25	15	10	7	4	3.6	2.8	2.3	1.8	1.4	1.1
约 ft/lb		55	38	22	15	11	6	5.5	4.2	3.5	2.8	2.1	1.6

供货形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应；
- 3、以盘根环 Junio RP632, Junio RP633Z 形式供应。

JUNIO SEAL