

嘉钰密封

JUNIO P663 盘根



结构性能

JUNIO P663 酚醛角线白四氟盘根

是一种优质多线组合盘根，由优质PTFE纤维和酚醛纤维方形交叉内锁编织而成，四氟密封体具有良好的自润滑性，四角包覆的酚醛纤维使盘根更耐磨。

应用

JUNIO P663 酚醛角线白四氟盘根 高性能、多用途泵、阀通用盘根，切割安装简易，应用广泛，尤其适合那些化工、食品造纸行业等不允许污染的、石墨成份不适的介质，可用于灰渣泵、反应釜、渣浆泵等多颗粒，易磨损的工况环境，建议保留冷却冲洗。

注意：不适用于强氧化性介质，包括浓或热的硫酸（>60%）、硝酸（>10%）或强碱环境。

典型物理化学特性

	鼓风机（干运转）	搅拌机	阀门
压力	20 bar	100 bar	200 bar
转速	20 m/s	1.5 m/s	2 m/s
温度	- 200~+260°C		
PH 值	1~13		
密度	约 1.5g/cm ³		

注意：压力、转速及温度不能同时用于极限。

常规尺寸

规格 mm	6	8	10	12	12.7	14	15	16	18	20	22
约 m/kg	17.7	10.3	6.5	4.5	4.0	3.3	2.9	2.9	1.9	1.6	1.3
约 ft/lb	26.4	15.3	9.7	6.6	5.9	4.8	4.3	3.7	2.9	2.4	1.9

供应形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应；
- 3、以盘根环 JUNIO RP663 形式供应。

JUNIO SEAL