

ETCR 开合式直流漏电流传感器

- I 适用于高精度的直流漏电流、直流小电流在线检测
- I 高精度 mA 级直流漏电流测试，最新 CT 屏蔽技术，抗干扰能力强
- I 开合式结构，在线安装简易方便
- I 可根据客户要求订制



CE (EMC/LVD)

型号	ETCR-010D	ETCR-016D	ETCR-025D	ETCR-035D
CT 口径	φ10mm	φ16mm	φ25mm	φ35mm
量程	DC 0mA~100mA	DC 0mA~100mA	DC 0mA~100mA	DC 0mA~100mA
分辨率	1mA			
精度	±3.0%FS			
匝比	800:1			
信号输出	25mV/1mA			
电源	9VDC±1VDC			
输出线长	2M			
输出接口	棕色线——电源输入正；黄色线——报警控制端(高电位亮灯)；蓝色线——输出信号正；黑色线——公共地端(电源输入负与信号输出负，可与外层屏蔽短接)			
线路电压	DC 600V			
外形尺寸	53×42×28 (mm)	60×48×28 (mm)	68×55×30 (mm)	75×60×30 (mm)
重量	125g	145g	175g	215g
工作环境	-20℃~50℃；80%rh 以下			
绝缘强度	AC 2kV/rms(铁心与外壳之间)			
适合安规	IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等 2、CAT III(600V)			

广州市铨泰电子科技有限公司

地址：广州市白云区嘉禾彭上致富路 4 号 F 栋 3 楼

电话：4000-128-168 传真：020-62199550

网址：www.etcr.cc 邮箱：sales@etcr.cc