



HV-1000 显微硬度计是基本型的显微硬度计，该机采用 LCD 显示屏，通过操作面板可对硬度标尺 HV 或 HK 各档试验力保荷时间进行选择，光源亮度可作无级调节。

适用范围：

热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属和微小及薄形零件等。

应用：

操作时，可将目镜测得的 D1,D2 值直接输入后，硬度值即在 LCD 显示屏上直接显示。

技术数据(Technical Specifications)

HV-1000 显微硬度计

试验力(Testing Force)	10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N)
最小测量单位 (Min Measuring Unit)	0.5μm
总放大倍数 Magnification of Microscope	100X (观察, For Observation) 400X (测量, For Measurement)
加荷方式(Loading Method)	自动 (加荷、保荷、卸荷) , Automatically (load, keep, unload)
尺寸(Overall Dimension)	405×290×480mm (长×宽×高, L X W X H)
仪器重量(Net Weight)	25kg
试件最大高度(Max Height of Specimen)	65mm
电源(Power Supply)	AC220V±5%, 50~60Hz
执行标准(Carried Standard)	GB/T4340.2 国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151 检定规程 (JJG151 Inspection Rule)
X-Y 试台 X-Y Testing Table	尺寸(Dimension):100×100 mm 最大移动(Max. Travel Range): 25×25mm
标准配件 附件 Standard Accessories	物镜 40x、10x，微氏压头，测量目镜 10x，标准硬度块 (2)，薄形试台、圆柱体试台、平口试台，水平仪，电源线，辅助工具等 Objectives 40x and 10x, Vickers Indenter, Microscope 10x, Standard Hardness Brocks: 2 pcs, Thin Specimen Testing Table, Column Testing Table, Forcipate Testing Table, Lever, Power Cable, Assistant Tools, etc

本公司现货供应以上型 HV-1000 显微硬度计，本公司只销售全新正品，值得您的信赖！

更多产品请访问：www.1718port.com www.sell17.com

上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理，为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎 新老客户来电咨询、洽购。

联系人：景小姐，张先生，包小姐

技 术：晏先生

电话：021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真：021-51685888 53084219-110