

CS9930A 程控安规综合测试仪

(交直流耐压/绝缘/泄漏三合一)

CS9930A 程控耐压测试仪应用行业:

1. 家用及类似用途的电器(GB4706.1-2005)和电器设备及组装机(UL1563)
2. 基于 IEC60990: 1999/GB/T12113-2003 标准的人体网络, 主要适用于灯具, 测量、控制和实验室用电气设备, 音频、视频及类似电子设备, 信息技术设备, 家用和及类似用途的电器
3. (采用 IEC60335-12001 标准), 中小型旋转电机符合 GB7000.1, GB4943, GB8898, GB/T12113, GB14711, IEC950, IEC60065, IEC6033512001, IEC60590, IEC60598, IEC60990, IEC1010-1, EN60950, UL195UL950, UL3101 等国际国内标准

CS9930A 程控安规综合测试仪(交直流耐压/绝缘/泄漏三合一)						
耐压测试部分						
型号	输出电压(kV)	测试电流(mA)	精确度	测试时间(s)	频率	电弧侦测(mA)
CS9930A	(0.050-5.000/6.000)	(0.01-40/20)	±(2%+2counts)	(0~999.9)	50/60Hz	(0~40/20)
绝缘电阻部分			泄漏电流部分			
型号	电压范围(V)	电阻范围	测试时间(s)	电压范围(V)	电流	变压器容量
CS9930A	(100~1000)	1MΩ~9.999GΩ	(0~999.9)	(30~300)	(0~20)mA	300VA
外形尺寸	宽×高×长=380mm×155 mm×545mm					
重量(约)	30kg					



CS9930A程控安规综合测试仪

CS9931A 程控安规综合测试仪

(交直流耐压/接地/泄漏三合一)

CS9931A 程控耐压测试仪应用行业:

1. 家用及类似用途的电器(GB4706.1-2005)和电器设备及组装机(UL1563)
2. 基于 IEC60990: 1999/GB/T12113-2003 标准的人体网络, 主要适用于灯具, 测量、控制和实验室用电气设备, 音频、视频及类似电子设备, 信息技术设备, 家用和及类似用途的电器
3. 采用 IEC60335-12001 标准

CS9931A 程控安规综合测试仪(交直流耐压/接地/泄漏三合一)							
耐压测试部分							
型号	输出电压(kV)	测试电流(mA)	精确度	测试时间(s)	频率	电弧侦测(mA)	
CS9931A	(0.050-5.000/6.000)	(0.01-40/20)	±(2%+2counts)	(0~999.9)	50/60Hz	(0~40/20)	
泄漏电流部分				接地电阻部分			
型号	电压范围(V)	电流(mA)	变压器容量	电流	测试范围	精确度	测试时间(s)
CS9931A	(30~300)	(0~20)mA	300VA	(3~30)A	(0~510)mΩ	±(2%+2mΩ)	(0~999.9)
外形尺寸	宽×高×长=380mm×155 mm×545mm						
重量	30kg						

CS9932A 程控安规综合测试仪

(交直流耐压/绝缘/接地三合一)

CS9932A 程控耐压测试仪应用行业:

1. 家用及类似用途的电器(GB4706.1-2005)和电器设备及组装机(UL1563)
2. 基于 IEC60990: 1999/GB/T12113-2003 标准的人体网络, 主要适用于灯具, 测量、控制和实验室用电气设备, 音频、视频及类似电子设备, 信息技术设备, 家用和及类似用途的电器
3. (采用 IEC60335-12001 标准), 中小型旋转电机符合 GB7000.1, GB4943, GB8898, GB/T12113, GB14711, IEC950, IEC60065, IEC6033512001, IEC60590, IEC60598, IEC60990, IEC1010-1, EN60950, UL195UL950, UL3101 等国际国内标准

CS9932A 程控安规综合测试仪 (交直流耐压/绝缘/接地三合一)							
耐压测试部分							
型号	输出电压(kV)	测试电流(mA)	精确度	测试时间(s)	频率	电弧侦测(mA)	
CS9932A	(0.050-5.000/6.000)	(0.01-40/20)	±(2%+2counts)	(0~999.9)	50/60Hz	(0~40/20)	
绝缘电阻部分				接地电阻部分			
型号	电压范围(V)	电阻范围	测试时间(s)	电流	测试范围	精确度	测试时间(s)
CS9932A	(100~1000)	1MΩ~9.999GΩ	(0~999.9)	(3~30)A	(0~510)mΩ	±(2%+2mΩ)	(0~999.9)
外形尺寸	宽×高×长=380mm×155 mm×545mm						
重量(约)	30kg						

CS9930 系列安规综合测试仪标准附件:

◆ 标配附件



CS26009-1



CS26009-2

◆ 选配附件



CS26017



电源线



CS26009-3



上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理, 为您提供完备的售前、售中、及售后服务。
欢迎新老客户来电咨询、洽购。

联系人/技术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110

更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com