

6500 和 6600 系列高性能型电源设计用于有严格要求的应用。6600 系列有扩展的功能集，可帮助缩短测试时间和简化测试系统设计。



6600 系列高性能电源供应器:

- 用于测试的电源应选择高性能型电源
- 40 W 至 6600 W, 达 120 V 和 875A
- 快速和低噪声输出提高测试吞吐量
- 适应灵活系统设计的扩展编程能力(6600)
- 内置简化系统设计的各种测量和先进编程特性
- 6600 系列通过 GPIB 的计算机控制。6500 系列只能手动控制

6600系列高性能电源供应器:

型号	功率	最大电压	最大电流	输出 路数	量程	纹波和噪声 mVp-p	标称精度 %+mV	瞬态响应 ms	尺寸
6611C	40	8	5	1	1	3	0.05 + 5	<100	1/2 RU w x 2 RU h
6612C	40	20	2			3	0.05 + 10		
6613C	50	50	1			4	0.05 + 20		
6614C	50	100	0.5			5	0.05 + 50		
6621A	80	20	10	2	2	3	0.06 + 19	<75	Full RU w x 3 RU h
6622A	100	50	4	2			0.06 + 50		
6623A	80	20 / 50 / 20*	5 / 2 / 10*	3			0.06 + 50		
6624A	40	20 / 20 / 50 / 50*	5 / 5 / 2 / 2*	4			0.06 + 50		
6627A	40	50	2	4			0.06 + 50		

型号	功率	最大电压	最大电流	输出 路数	量程	纹波和噪声 mVp-p	标称精度 %+mV	瞬态响应 ms	尺寸
----	----	------	------	----------	----	----------------	--------------	------------	----

<b>6625A</b>	40	50 / 50*	0.5 / 2*	2	2	3	0.016 + 10	<75	Full RU w x 3 RU h
6626A	50	50 / 50 / 50 / 50*	0.5 / 0.5 / 2 / 2*	4					
6628A	50	50	2	2					
6629A	50	50	2	4					

型号	功率	最大电压	最大电流	输出路数	量程	纹波和噪声 mVp-p	标称精度 %+mV	瞬态响应 ms	尺寸
<b>6631B</b>	80	8	10	1	1	3	0.05 + 5	<100	Full RU w x 2 RU h
<b>6632B</b>	100	20	5				0.05+10		
6633B	100	50	2				0.05+20		
6634B	100	100	1				0.05+50		
<b>65/6641A</b>	160	8	20	1	1	3	0.06 + 5	<100	Full RU w x 2RU h
65/6642A	200	20	10			3	0.06 + 10		
65/6643 A	210	35	6			4	0.06+ 15		
65/6644 A	210	60	3.5			5	0.06 + 26		
65/6645 A	180	120	1.5			7	0.06 + 51		
<b>65/6651A</b>	400	8	50	1	1	3	0.06 + 5	<100	Full RU w x 3 RU h
<b>65/6652A</b>	500	20	25			3	0.06 + 10		
<b>65/6653A</b>	525	35	15			4	0.06 + 15		
<b>65/6654A</b>	540	60	9			5	0.06 + 26		
<b>65/6655A</b>	480	120	4			7	0.06 + 51		
<b>65/6671A</b>	1760	8	220	1	1	7	0.04 + 8	<900	Full RU w x 3 RU h
<b>65/6672A</b>	2000	20	100			9	0.04 + 20		
<b>65/6673A</b>	2100	35	60			9	0.04 + 35		
<b>65/6674A</b>	2100	60	35			11	0.04 + 60		
<b>65/6675A</b>	2160	120	18			16	0.04 + 120		
<b>6680A</b>	4375	5	875	1	1	10	0.04 + 5	<900	Full RU w x 5 RU h
<b>6681A</b>	4640	8	580				0.04 + 8		
<b>6682A</b>	5040	21	240				0.04 + 21		
<b>6683A</b>	5120	32	160				0.04 + 32		
<b>6684A</b>	4800	40	128				0.04 + 40		
<b>6690A</b>	6600	15	440	1	1	15	0.04 + 15	<900	Full RU w x 5 RU h
<b>6691A</b>	6600	30	220			25	0.04 + 30		
<b>6692A</b>	6600	60	110			25	0.04 + 60		

销售热线: 18602102632 晏先生 (备用 13795384453 18602102632@163.com)