



美国 X-rite 爱色丽 SP62 色差仪/SP64 色差分析仪

SP60: 由国际著名专业色彩管理仪器生产商美国爱色丽公司 (X-rite) 生产, 具有方便, 简便, 实用等优点的便携式分光仪(经济型)-SP60, 主要有以下优点:

1. 携带轻便: 总重量 1.1Kg;
2. 使用方便: 自带有大屏幕数据读取液晶界面, 多国语言操作系统(含中文); 可存储 3000 多组数据; 另带有多种国际标准可供选择; 自带可移动镍合金电池组;
3. 操作简单: 有手压式测量和点按式两种测量方式;
4. 含多种光源: A, C, D50/65/55/75, T184,CWF,F2, F7, F11, F12 等常用光源;
5. 应用条件广: 使用温度范围(10~40 摄氏度), 85%相对湿度以下, 均可使用;
6. 拥有 8mm 固定测量孔径。

SP62 色差仪: 由国际著名专业色彩管理仪器生产商美国爱色丽公司 (X-rite) 生产, 具有方便, 简便, 实用等优点的便携式分光仪(实用型)-SP62, 主要有以下优点:

1. 携带轻便: 总重量 1.1Kg;
2. 使用方便: 自带有大屏幕数据读取液晶界面, 多国语言操作系统(含中文); 可存储 3000 多组数据; 另带有多种国际标准可供选择; 自带可移动镍合金电池组;
3. 操作简单: 有手压式测量和点按式两种测量方式;
4. 含多种光源: A, C, D50/65/55/75, T184,CWF,F2, F7, F11, F12 等常用光源;
5. 应用条件广: 使用温度范围(10~40 摄氏度), 85%相对湿度以下, 均可使用
6. 可与爱色丽公司品质管理软件进行连接, 对产品做进一步的品质分析;
7. 拥有 4mm 和 8mm, 14mm 三种测量孔径可供选择。
8. 仪器短期重复性达 $0.05DE^*ab$ (最大值于白瓷砖)

SP64 色差仪: 由国际著名专业色彩管理仪器生产商美国爱色丽公司 (X-rite) 生产, 具有方便, 简便, 实用等优点的便携式分光仪(高精型)-SP64, 主要有以下优点:

1. 携带轻便: 总重量 1.1Kg;
2. 使用方便: 自带有大屏幕数据读取液晶界面, 多国语言操作系统(含中文); 可存储 3000 多组数据; 另带有多种国际标准可供选择; 自带可移动镍合金电池组;
3. 操作简单: 有手压式测量和点按式两种测量方式;
4. 含多种光源: A, C, D50/65/55/75, T184,CWF,F2, F7, F11, F12 等常用光

源；

5. 应用条件广：使用温度范围（10~40 摄氏度），85%相对湿度以下，均可使用
6. 可与爱色丽公司品质管理软件进行连接，对产品做进一步的品质分析；
7. 拥有 4mm/8mm 可变换孔径，和 14mm 固定孔径三种测量孔径可供选择。
8. 仪器短期重复性达 0.05DE*ab（最大值于白瓷砖）
9. 拥有工作和项目模式，使您作业更加标准化，流程化。