通用型精密LCR数字电桥

YD2810B/YD2810C

三种测量频率选择
较高的品质，低廉的价格
量程锁定，快速测试
短路/开路清零

YD2810B

测量参数：L-Q C-D R-Q
测试频率：100Hz、1kHz、10kHz
测试电平：0.3V
显示范围：
L：0.01μH-9999H
C：0.01pF-99999μF
R：0.1MΩ-99.99MΩ
Q：0.01-999.9
D：0.0001-9.999
基本准确度：0.1%
测试速度：慢速2次/秒，中速5次/秒，快速8次/秒
主要功能：量程锁定，清零
外型尺寸：360×105×300(mm)

二种测量频率选择
操作简便，性能可靠
良好的测试测试稳定性
短路/开路清零

YD2810C

测量参数：L-Q C-D R-Q
测试频率：100Hz、1kHz
测试电平：0.3V
显示范围：
L：0.1μH-9999H
C：0.1pF-99999μF
R：1MΩ-99.99MΩ
Q：0.01-999.9
D：0.0001-9.999
基本准确度：0.1%
测试速度：2-8次/秒
主要功能：量程锁定，清零
外型尺寸：360×110×300(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com