NTC 溫度計

Model: 706A

產品特性:

- CE 認證合格
- 簡單、輕巧型溫度計
- 口袋挂鈎設計
- 高精確度溫度計
- 最大值/讀值鎖定功能
- 使用NTC 溫度傳感器探棒
- 自動關機功能
- ℃ 及℉ 功能

使用場所:

- 溫室
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究
- 氣候監測
- 美術館
- 百貨公司
- 工廠

一般規格:

顯示: 3½ 位數字液晶顯示，最大1999 讀值。

電池電壓不足顯示: 當電池電壓低于操作電壓時，" ⊟ "顯示。

操作環境: 0℃ 至50℃，相對濕度<70%R.H.。

儲存環境: -20℃ 至60℃，0 至80%R.H. (電池移除后)。

精確度測試環境: 23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。

電池: 三顆1.5V 四號電池。

尺寸: 160mm(高)x48mm(寬)x24mm(厚)。

重量: 約80 公克 (含電池)。

溫度規格:

傳感器: 熱敏電阻式NTC 傳感器

範圍: -50℃ 至180℃，-58℉ 至356℉

解析度: 0.1 ° /1 ° (自動)

精確度: ±(0.3%讀值 + 1℃)在℃ 範圍

±(0.3%讀值 + 2℉)在℉ 範圍

解析度	範圍
0.1℃	-50℃至 180℃
0.1℉	-58℉ 至 199.9℉
1℉	200℉ 至 356℉

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com