溫濕度計

Model:621C

產品特性:

- CE認證合格
- 携帶方便、單手可操作
- 背光顯示
- 讀值及最大值鎖定功能
- 使用高精確度RTD溫度感應器
- 使用快速反應電容式濕度感應器
- 堅固的防震外殼
- 附携帶型皮套

使用場所:

- 室內
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究

一般規格:

顯示：3½ 位數字液晶顯示。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，" ⊟ "顯示。
操作環境：0℃ 至50℃。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃。
尺寸：170mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚)。
重量：約160公克 (含四顆1.5V四號電池)。

溫度規格:

傳感器：Pt385/1000Ω RTD溫度傳感器
範圍：-20℃ 至100℃
分辨率：0.1℃
精確度：±0.5℃ 在0℃ 至50℃
　　±1℃ 在-20℃ 至0℃，50℃ 至100℃

濕度規格:

傳感器：電容式濕度傳感器
範圍：0%至100%R.H.
分辨率：0.1% RH
精確度：±2.5%@25℃，10%至90%R.H.
　　±5%@25℃，0%至10%R.H.，90%至100%R.H.

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com