數位式照度計

Model: 331

Lux, fc 20 to 20K

產品特性:

- CE認證合格
- 携帶方便、單手可操作
- 精密式光二極管傳感器
- 可量測Lux/fc
- 快速反應式光傳感器
- 讀值及峰值鎖定功能
- 背光顯示

使用場所:

- 室内
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究

Model: 332

Lux, fc 200 to 200K

一般規格:

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999讀值。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，"⊟"顯示。
取樣率：2.5次/秒。
操作環境：0℃ 至50℃，相對濕度<70%R.H.。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。
尺寸：190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。
重量：約210公克 (含電池)。
傳感器：硅質光二極管傳感器
範圍：20lux, 200lux, 2000lux, 20Klux, 20fc, 200fc, 2000fc,20Kfc (331)
200lux, 2000lux, 20Klux, 200Klux, 200fc, 2000fc,20Kfc (332)
分辨率：0.01lux，0.01fc
所有精確度是以A光源(2856K)為校正源:
±(3%讀值±10位) 10%R.H.) ±1%R.H.

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com