數字式溫度／濕度／濕球／露點量測計

產品特色:

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 高精密NTC 溫度傳感器
- 可測量℃ 及℉
- 快速反應式濕度傳感器
- 最大值鎖定功能
- 背光顯示
- 可量測露點／濕球及溫度
- 可量測平均值及自動關機
- 溫度及濕度雙顯示
- 附延伸棒(CHY 321)

Model: 322

Model: 321

使用場所:

- 溫室
- HAVC 安裝及維修
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究
- 氣候監測
- 食品流通業
- 美術館
- 百貨公司
- 醫院及診所
- 印刷廠
- 商場

一般規格:

電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，" ⊟ "顯示。
取樣率：2.5次／秒。
操作環境：0℃ 至50℃，相對濕度<70%R.H.。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。
尺寸：178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。
重量：約320公克 (含探棒及電池—CHY321)。
重量：約165 公克 (含電池—CHY322)。

溫度規格:

傳感器：熱敏電阻式溫度傳感器
範圍：-20℃ 至60℃，-4℉ 至140℉
分辨率：0.1℃，0.1℉
精確度：±0.5℃ 在0℃ 至45℃
±1℃ 在-20℃ 至0℃，45℃ 至60℃
±1℉ 在32℉ 至113℉
±2℉ 在-4℉至32℉，113℉ 至140℉

濕度規格:

傳感器：電容式濕度傳感器
範圍：0%至100%R.H.
精確度：±2.5%@25℃ (77℉)，10%至90%R.H.
±5%@25℃ (77℉)，0%至10%R.H.，
90%至100%R.H.
傳感器反應時間：90%的讀值是60秒
傳感器磁滯現象：(Excursion of 10% to 90% to
10%R.H.) ±1%R.H.

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com