自動換檔 DC/AC 真均方根值鉤表

Model: 99

產品特性:

- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 讀值鎖定、峰值鎖定及最大值鎖定功能
- 鉤部口徑：Ø 48.5mm
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通及頻率可保護至600V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍：(自動) 400mV、4V、40V、400V、600V
解析度：100μV
精確度：±(0.25%讀值+1位)在400mV至400V檔
±(0.25%讀值+3位)在600V檔
輸入阻抗：10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍：(自動) 4V、40V、400V、600V
解析度：1mV
精確度：±(0.75%讀值+4位)在50至60Hz
±(2.0%讀值+4位)在40至500Hz
輸入阻抗：10MΩ

交流電流 (精確度：置於鉤部中心處)

範圍：400A、700A
精確度：±(1.75%讀值+5位)在50Hz至60Hz
±(3.5%讀值+5位)在40Hz至500Hz
*700A至1000A(50Hz至60Hz)：±(2.5%讀值+5位)

直流電流

範圍：400A、700A
精確度：±(1.5%讀值+5位)
*700A至1200A：±(2.0%讀值+5位)

頻率 (自動換檔至500KHz)

範圍：100Hz、1KHz、10 KHz、100 KHz、500 KHz
解析度：0.01Hz
靈敏度：1Vrms. TTL level
精確度：±(0.1%讀值+2位)
有效讀值：10-3999

電容

範圍：4nF、40nF、400nF、4μF、40μF
解析度：1pF
精確度：±(3.0%讀值+20位)在4nF檔(使用△zero鍵)
±(3.0%讀值+4位) 40nF至20μF檔
±(6.0%讀值+4位) >20μF檔

電阻

範圍：(自動) 400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、
4000KΩ、40MΩ
精確度：±(0.3%讀值+5位)在400Ω檔
±(0.3%讀值+1位)在4KΩ至400KΩ檔
±(0.5%讀值+1位)在4000KΩ檔
±(2.0%讀值+4位)在40MΩ檔

導通測試

響聲啟動：小于40Ω±20Ω

二極管測試

電流測試：1.0mA±0.6mA
精確度：±(3.0%讀值+3位)
開路電壓：約3.0Vdc

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com