4300 位 自動換檔多功能電表

Model: 77E

特性:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 電阻量測從0.1Ω至43MΩ
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 最大值、最小值、平均值及一般值循環記錄功能
- 提供自動讀值鎖定及相對讀值功能
- 邏輯測試具有記憶功能
- 自動關機及背光20秒功能取消
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V DC/AC

一般規格:

直流電壓(自動換檔)

範圍: 430mV、4.3V、43V、430V、600V
解析度: 100μV
精確度: ±(0.25%讀值+1 位)
輸入阻抗: ＞10MΩ

交流電壓(自動換檔)

範圍	50Hz至100Hz	100Hz至500Hz	500Hz至2KHz
430mV	±1.5%讀值+3	N/A	N/A
4.3V	±0.75%讀值+2位		
43V			
430V			±1.5%讀值+3 位
600V			

直流電流

範圍: 430μA、43mA、430mA、10A
解析度: 100nA
精確度: ±(0.5%讀值+1 位)在μA、mA檔
±(2.0%讀值+1 位)在10A檔
保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

交流電流 (50Hz 至1KHz)

範圍: 430μA、43mA、430mA、10A
解析度: 100nA
精確度: ±(1.0%讀值+2 位)在μA、mA檔
±(2.5%讀值+2 位)在10A檔
保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

電阻(自動換檔)

範圍: 430Ω、4.3KΩ、43KΩ、430KΩ、4300 KΩ、43MΩ
解析度: 100mΩ
精確度: ±(0.3%讀值+3 位)在430Ω檔
±(0.3%讀值+2 位)在4.3KΩ至4300KΩ檔
±(1.5%讀值+4 位)在43MΩ檔

二極管測試

精確度: ±(3.0%讀值+3 位)
解析度: 1mV
測試電流: 1.0mA±0.6mA
測試電壓: ＜3.0V

蜂鳴導通

響聲啟動: 小于50Ω±30Ω

邏輯測試

邏輯類型: TTL level
輸入阻抗: 120KΩ
觸發點: 邏輯Hi: 2.8V±0.8V
邏輯Lo: 0.8V±0.5V
頻率響應: 20MHz
波寬: 25nS
周期: >30%及<70%周期

CHY 連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com