

3½ 位多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1 的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 頻率檔自動換檔，可量測至15MHz
- 電容量測從1pF至20μF
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 晶體管hFE測試
- 歐姆、二極管、蜂鳴導通及頻率檔可輸入保護至500V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

解析度: 100μV

精確度: $\pm(0.35\% \text{讀值} + 1 \text{ 位})$

輸入阻抗: 10MΩ

交流電壓(50Hz 至500Hz)

範圍: 200V、600V

解析度: 100mV

精確度: $\pm(1.5\% \text{讀值} + 4 \text{ 位})$

輸入阻抗: 10MΩ

直流電流

範圍: 200μA、20mA、200mA、10A

精確度: $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1 \text{ 位})$ 在μA、mA 檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 1 \text{ 位})$ 在10A 檔

過載電壓: 除10A 檔700mV，其餘檔位325mV

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V (快速保險絲)

電阻

範圍: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ

精確度: $\pm(0.4\% \text{讀值} + 3 \text{ 位})$ 在200Ω檔
 $\pm(0.4\% \text{讀值} + 1 \text{ 位})$ 在2KΩ至2MΩ檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{ 位})$ 在20MΩ檔

二極管測試

精確度: $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{ 位})$

測試電流: 1.0mA $\pm$ 0.6mA

測試電壓: <3.0V

蜂鳴導通

響聲啟動: 小于100Ω

Model: 48S



頻率(自動換檔)

範圍: 2KHz、20KHz、200KHz、2000KHz、15MHz

解析度: 1Hz

敏感度: 1.0Vrms (TTL level)

精確度: $\pm(0.1\% \text{讀值} + 1 \text{ 位})$

有效讀值: 10-1999

電容

範圍: 2nF、200nF、20μF

精確度: $\pm(2.0\% \text{讀值} + 10 \text{ 位})$

晶體管hFE 測試

Ib: 約10mA

Vce: <3.0V

範圍: 0-1000



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com