

3½位 多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 頻率文件自動換文件，可量測至15MHz
- 電容量測從1pF至20μF
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管、蜂鳴導通及頻率文件可輸入保護至500V DC/AC rms

使用場所:

- | | |
|--------|--------|
| ■ 溫室 | ■ 氣候監測 |
| ■ 辦公室 | ■ 美術館 |
| ■ 實驗室 | ■ 百貨公司 |
| ■ 環境研究 | ■ 工廠 |

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: $\pm(0.35\% \text{讀值} + 1 \text{位})$

輸入阻抗: 10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在200mV至200V檔
 $\pm(2.0\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在600V檔

輸入阻抗: 10MΩ

直流電流

範圍: 200μA、20mA、200mA、10A

精確度: $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在μA、mA檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在10A檔

過載電壓: 除10A檔700mV，其餘檔位325mV

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V (快速保險絲)

交流電流 (50Hz至500Hz)

範圍: 200μA、20mA、200mA、10A

精確度: $\pm(1.2\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在μA、mA檔
 $\pm(3.5\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在10A檔

過載電壓: 除10A檔700mV，其餘檔位325mV

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V (快速保險絲)

電阻

範圍: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ

精確度: $\pm(0.4\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在200Ω檔
 $\pm(0.4\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 2KΩ至2MΩ檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 20MΩ檔

Model: 46



頻率 (自動換檔)

範圍: 2KHz、20KHz、200KHz、2000KHz、15MHz

靈敏度: 1.0Vrms (TTL level)

精確度: $\pm(0.1\% \text{讀值} + 1 \text{位})$

有效讀值: 10-1999

電容

範圍: 2nF、20nF、200nF、2μF、20μF

精確度: $\pm(2.0\% \text{讀值} + 10 \text{位})$

溫度

範圍: -50°C 至1300°C, -58°F 至1999°F

K型 (CHROMEL-ALUMEL)

精確度: $\pm(0.3\% \text{讀值} + 1^\circ\text{C})$ 在-50°C 至1000°C
 $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1^\circ\text{C})$ 在1000°C 至1300°C
 $\pm(0.3\% \text{讀值} + 2^\circ\text{F})$ 在-58°F 至1999°F

依照ITS-90溫度標準



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com