

自動換檔多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 1000小時電池壽命
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100 μ V

精確度: $\pm(2.0\%$ 讀值+4位)在200mV檔

$\pm(0.5\%$ 讀值+4位)在2V至600V檔

輸入阻抗: $>10M\Omega$

交流電壓 (自動換檔) 50Hz至500Hz

範圍: 2V、20V、200V、600V

分辨率: 1mV

精確度: $\pm(1.0\%$ 讀值+ 4位)

頻率響應: 50至500Hz

輸入阻抗: $>10M\Omega$

直流電流

範圍: 2mA、200mA、10A

分辨率: 0.1 μ A

精確度: $\pm(1.0\%$ 讀值+4位)在2mA、200mA檔

$\pm(3.0\%$ 讀值+1位)在10A檔

保險絲: 0.5A/250V、10A檔無保險絲保護

直流電流 (50Hz至500Hz)

範圍: 2mA、200mA、10A

分辨率: 0.1 μ A

精確度: $\pm(1.5\%$ 讀值+4位)在2mA、200mA檔

$\pm(3.5\%$ 讀值+1位)在10A檔

頻率響應: 50Hz至500Hz

保險絲: 0.5A/250V、10A檔無保險絲保護

電阻 (自動換檔)

範圍: 200 Ω 、2K Ω 、20K Ω 、200K Ω 、2000K Ω 、
20M Ω

分辨率: 100m Ω

精確度: $\pm(1.2\%$ 讀值+4位)在200 Ω 至2000K Ω 檔

$\pm(3.0\%$ 讀值+5位)在20M Ω 檔

Model: 37



蜂鳴導通

響聲啟動: 小於100 Ω

響應時間: 小於100ms

二極管測試

精確度: $\pm(10.0\%$ 讀值+3位)

測試電流: 約0.3mA

測試電壓: $<0.45V$



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com