

# 3½位 多功能電表

## 產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 電阻量測從1Ω至20MΩ
- 歐姆、二極管可輸入保護至500V DC/AC rms
- 低價位電表

## 一般規格:

### 直流電壓

範圍: 2V、20V、200V、600V

分辨率: 1mV

精確度:  $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1 \text{位})$

輸入阻抗: 10MΩ

### 交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍: 200V、600V

分辨率: 100mV

精確度:  $\pm(1.5\% \text{讀值} + 4 \text{位})$

輸入阻抗: 4.5MΩ

### 直流電流

範圍: 2mA、20mA、200mA、10A

精確度:  $\pm(1.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在mA檔

$\pm(3.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在10A檔

过载电压: 除10A檔1.2V、其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A檔无保險絲保護

### 电阻

範圍: 2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ

分辨率: 1Ω

精確度:  $\pm(0.8\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在2KΩ至2MΩ檔

$\pm(5.0\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在20MΩ檔

### 二极管测试

精確度:  $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$

测试电流: 1.0mA $\pm$ 0.6mA

测试电压: <3.0V

### 晶体管hFE测试

基极电流(I<sub>b</sub>): 约10μA

集极射极电压(V<sub>ce</sub>): <3.0V

範圍: 0 至1000

**Model: 36A**



連虹股份有限公司  
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com