

3½位 多功能電表

Model: 26

產品特性:

- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 頻率文件自動換檔，可量測至15MHz
- 電容量測從0.1pF至20μF
- 電阻量測從0.01Ω至2000MΩ
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 邏輯測試功能
- 晶體管hFE測試
- 歐姆、二極管、蜂鳴導通、邏輯及頻率可保護至500V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍: 20mV、200mV、2V、20V、200V、1000V

分辨率: 10μV

精確度: ±(1.5%讀值+5位)在20mV檔

±(0.5%讀值+1位)在其余檔

輸入阻值: 10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍: 20mV、200mV、2V、20V、200V、750V

分辨率: 10μV

精確度: ±(3.0%讀值+5位)在20mV檔

±(1.0%讀值+4位)在200mV 至200V檔

±(2.0%讀值+4位)在750V檔

輸入阻抗: 10MΩ

直流電流

範圍: 20μA、200μA、2mA、20mA、2A、10A

分辨率: 10μA

精確度: ±(1.0%讀值+1位)在μA、mA檔

±(3.0%讀值+1位)在2A、10A檔

負載電壓: 除10A 檔1.5V，其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/600V、10A/600V

交流電流 (50Hz至500Hz)

範圍: 20μA、200μA、2mA、20mA、2A、10A

分辨率: 10μA

精確度: ±(2.5%讀值+4位)在200μA、20mA檔

±(2.5%讀值+40位)在20μA、2mA、2A檔

±(3.5%讀值+4位)在10A檔

負載電壓: 除10A檔1.5V，其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍: 20Ω、200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2000KΩ、20MΩ、2000MΩ

精確度: ±(0.8%讀值+40位)在20Ω檔

±(0.8%讀值+4位)在200Ω檔

±(0.8%讀值+2位)在2KΩ至2000KΩ檔

±(3.0%讀值+4位)在20MΩ檔

±[5.0%讀值-10位]+10位]在2000MΩ檔



二極管測試

精確度: ±(3.0%讀值+3位)

分辨率: 1mV

測試電流: 1.0mA±0.6mA

測試電壓: <3.0V

蜂鳴導通

響聲指示: 小于40Ω±20Ω

響應時間: <100mS

電容

範圍: 200pF、2nF、20nF、200nF、2μF、200μF

分辨率: 0.1pF

精確度: ±(3.0%讀值+10位)

頻率

範圍: 2KHz、20KHz、200KHz、2000KHz、15MHz

分辨率: 1Hz

靈敏度: 1.0Vrms

精確度: ±(0.1%讀值+1位)

有效讀值: 10 至1999

邏輯測試

邏輯類型: TTL level

輸入阻抗: 120KΩ

觸發點: 邏輯Hi: 2.8V±0.8V

邏輯Lo: 0.8V±0.5V

頻率響應: 20MHz

波寬: 25nS

周期: >30%及<70%周期

晶體管hFE測試

基極電流(Ib): 約10μA

集極射極電壓(Vce): <3.0V

範圍: 0 至1000



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com