

3½位 LCR電表

特性:

- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 最專業耐用型LCR電表
- 高精確量測功能
- 最大讀值鎖定功能
- $\rightarrow$ 、 $\rightarrow$ 、微波 $\rightarrow$ 、稽納 $\rightarrow$ (<6.8V)等二極管量測
- 電阻量測從0.01 Ω 至20M Ω
- 電容量測從0.1pF至2000 μ F
- 電感量測從0.1 μ H to 200H

一般規格:

直流電壓

範圍: 20 Ω 、200 Ω 、2K Ω 、20K Ω 、200K Ω 、2M Ω 、20M Ω

分辨率: 10m Ω 在20 Ω 檔

精確度: $\pm$ (1.0%讀值+10位)在20 Ω 檔

$\pm$ (0.3%讀值+3位)在200 Ω 檔

$\pm$ (0.3%讀值+1位)在2K Ω 至2M Ω 檔

$\pm$ (2.0%讀值+2位)在20M Ω 檔

開路電壓: 6.5VDC在20 Ω 至200 Ω 檔

1.2VDC在其它檔位

直流電壓

範圍: $\rightarrow$ 、 $\rightarrow$ 、微波 $\rightarrow$ 、稽納 $\rightarrow$ (<6.8V)

測試電流: 3mA (大約)

開路電壓: 約8VDC

分辨率: 1mV

精確度: $\pm$ (10%讀值+10位)

顯示: 順向壓降

過載保護: 25VDC或AC rms

電感

範圍: 200 μ H、2mH、20mH、200mH、2H、20H、200H

分辨率: 0.1 μ H

精確度: $\pm$ (3.0%讀值+3位)在200 μ H至200mH檔

$\pm$ (5.0%讀值+10位)在2H至200H檔

測試頻率: 1000Hz 在200 μ H至2H檔

100Hz 在20H至200H檔

溫度系數: $\leq$ 0.5H: 0.2%/°C, >0.5H: 0.5%/°C

過載保護: 0.1A/250V快速熔斷型保險絲

Model: 24



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com