

3200位 多功能自動換檔電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 3200位數多功能自動換檔電表
- 32格模擬刻劃
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V
- 設計符合IEC-348及UL-1244安全規範

一般規格:

直流電壓

範圍: 320mV、3.2V、32V、320V、600V
分辨率: 100 μ V
精確度: $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1 \text{位})$
輸入阻抗: 10M Ω

交流電壓

範圍: 3.2V、32V、320V、600V
分辨率: 1mV
精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 4 \text{位})$
輸入阻抗: 10M Ω

直流電流

範圍: 320 μ A、3200 μ A、32mA、320mA、10A
分辨率: 0.1 μ A
精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在 μ A、mA檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 2 \text{位})$ 在10A檔
過載電壓: 0.2V在320 μ A、32mA檔
2.0V在3200 μ A、320mA檔
保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

交流電流

範圍: 320 μ A、3200 μ A、32mA、320mA、10A
分辨率: 0.1 μ A
精確度: $\pm(2.0\% \text{讀值} + 2 \text{位})$ 在 μ A、mA檔
 $\pm(3.5\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在10A檔
頻率響應: 50至60Hz
過載電壓: 0.2V在320 μ A、32mA檔
2.0V在3200 μ A、320mA檔
保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

Model: 19



電阻

範圍: 320 Ω 、3.2K Ω 、32K Ω 、320K Ω 、3.2M Ω 、32M Ω
分辨率: 100m Ω
精確度: $\pm(0.8\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在320 Ω 至3.2M Ω
 $\pm(2.5\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在32M Ω

蜂鳴導通

聲響啟動: $< 20\Omega \pm 5\Omega$
響應時間: $< 100\text{ms}$

二極管測試

精確度: $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$
分辨率: 1mV
測試電流: 0.8mA $\pm$ 0.6mA



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com