

3½位 多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 頻率文件自動換文件，可量測至20MHz
- 電容檔量測從1pF到20μF
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 晶體管hFE 測試
- 歐姆、二極管、蜂鳴導通及頻率文件可保護至500V
- 設計符合IEC-348及UL-1244安全規範

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: ±(0.5%讀值+1 位)

輸入阻抗: 10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: ±(1.9%讀值+4位)在600V

±(1.0%讀值+4位)在其它檔位

輸入阻抗: 10MΩ

直流電流

範圍: 2mA、20mA、200mA、10A

分辨率: 1μA

精確度: ±(1.0%讀值+1 位)在mA

±(3.0%讀值+1 位) 在10A

過載電壓: 除10A 1.2V, 其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

交流電流

範圍: 2mA、20mA、200mA、10A

分辨率: 1μA

精確度: ±(2.0%讀值+4位)在mA

±(3.5%讀值+4位) 在10A

過載電壓: 除10A檔1.2V, 其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

電容

範圍: 2000pF、20nF、200nF、2μF、20μF

分辨率: 1pF

精確度: ±(2.0%讀值+10位)

測試頻率: 2.5Hz

測試電壓: 50mV

Model: 17



電阻

範圍: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2000K、20MΩ

分辨率: 100mΩ

精確度: ±(0.8%讀值+3位)在200Ω

±(0.8%讀值+1位)在2KΩ至2000KΩ

±(3.0%讀值+3dgt)在20MΩ

晶體管hFE測試

基極電流(Ib): 約10μA

集極射極電壓(Vce): <3.5V

範圍: 0 至1000

頻率

範圍: 2KHz、20 KHz、200 KHz、2000 KHz、20MHz

分辨率: 1Hz

零靈敏度: Trig Lo 1Vrms, Trig Hi 2Vrms

10M - 20MHz: TTL level

精確度: ±(0.1%讀值+1位)

有效讀值: 10至1999



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com