

3½ 位 多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 頻率文件自動換檔, 可量測至20MHz
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 晶體管hFE測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V
- 直流/交流均方根值量測
- 設計符合IEC-348及UL-1244安全規範

Model: 14

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: ±(0.5%讀值+1位)

輸入阻抗: 10MΩ

交流電壓

範圍: 200V、600V

分辨率: 100mV

精確度: ±(1.0%讀值+4位)

輸入阻抗: 4.5MΩ

直流電流

範圍: 2mA、20mA、10A

分辨率: 0.1μA

精確度: ±(1.0%讀值+1 位)在mA檔

±(3.0%讀值+1 位)在10A檔

過載電壓: 除10A檔1.2V, 其余檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、20MΩ

分辨率: 100mΩ

精確度: ±(0.8%讀值+3位)在200Ω檔

±(0.8%讀值+1 位)在2K至2000KΩ檔

±(3.0%讀值+3位)在20MΩ

晶體管hFE測試

基極電流(Ib): 約10μA

集極射極電壓(Vce): <3.5V

範圍: 0 至1000



頻率

範圍: 2KHz、20 KHz、200 KHz、2000 KHz、20MHz

解析度: 1Hz

靈敏度: Trig Lo 1Vrms, Trig Hi 2Vrms

10M - 20MHz: TTL level

精確度: ±(0.5%讀值+1 位)

有效讀值: 10 至1999

電池電力測試

範圍: 1.5V、9V電池

解析度: 1mV、10mV

精確度: ±(3.0%讀值+3位)

負載電流: 1.5V檔, 約150mA

9V檔, 約6mA



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com