

3½ 位 多功能電表

產品特色:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 具10A檔輸入警示蜂鳴
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 晶體管hFE 測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V
- 直流/交流均方根值量測

一般規格:

直流電壓

範圍: 200mV、2V、20V、200V、600V

分辨率: 100μV

精確度: $\pm(0.5\% \text{讀值} + 1 \text{位})$

輸入阻抗: 10MΩ

交流電壓 (50Hz至500 Hz)

範圍: 200V、600V

分辨率: 100mV

精確度: $\pm(1.5\% \text{讀值} + 4 \text{位})$

輸入阻抗: 4.5MΩ

直流電流

範圍: 2mA、20mA、200mA、10A

分辨率: 1μA

精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在mA檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在10A檔

過載電壓: 除10A檔1.2V, 其餘檔位0.7V

保險絲: 0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2000KΩ、20MΩ

分辨率: 100mΩ

精確度: $\pm(0.8\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在200Ω檔
 $\pm(0.8\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在2KΩ至2000 K檔
 $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在20MΩ檔

二極管測試

精確度: $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$

分辨率: 1mV

測試電流: 1.0mA $\pm$ 0.6mA

測試電壓: <3.0V

Model: 10B



晶體管hFE測試

基極電流(I_b): 約10μA

集極射極電壓(V_{ce}): <3.0V

範圍: 0 至1000

電池電力測試

範圍: 1.5V、9V電池

分辨率: 1mV、10mV

精確度: $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$

負載電流: 1.5V檔, 約150mA
9V檔, 約6mA



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com