

# 絕緣測試器

## 產品特色:

- 最小型絕緣測試器
- CE認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 放開MEAS鍵后，自動數值鎖定
- 外部電源輸入插孔
- 提供1000V 絕緣測試及自動關機 (15秒)
- 堅固的防震外殼
- 附攜帶型皮套

## 使用場所:

- 馬達
- 變壓器
- 開關裝置及安裝電器之電纜綫或綫圈

## 一般規格:

顯示: 3½ 位數字液晶顯示, 最大1999讀值。

電池電壓不足顯示: 當電池電壓低于操作電壓時, "  "顯示。

操作環境: 0°C 至50°C, 相對濕度<70%R.H.。

儲存環境: -20°C 至60°C, 0至80%R.H. (電池移除后)。

精確度測試環境: 23°C±5°C, 相對濕度<75%R.H.。

尺寸: 170mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚)。

重量: 約160公克(含四顆1.5V四號電池)。

## 電阻規格:

範圍: 20MΩ, 2000MΩ

分辨率: 10KΩ

精確度:

20MΩ檔 ±(2.0%rdg + 2dgts)

2000MΩ檔 <500MΩ ±(4.0%rdg + 2dgts)

>500MΩ ±(5.0%rdg + 2dgts)

測試電壓: 約1000VDC

**Model: 6M**  
**(1000V)**



連虹股份有限公司  
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216  
Fax: +86-512-65090042  
E-mail: sales@tronovo.com