風速計

產品特色:

- CE認證合格
- 携帶方便、單手可操作
- 背光顯示
- 最大讀值鎖定功能
- 使用滾珠軸承
- 平均讀值可達多點量測
- 記錄最小值／最大值／平均值
- 移動式2／16 秒平均，最大、最小及平均風量測量
- 測量單位：風速單位、海浬／小時、公里／小時、公尺／秒、呎／分
- 高精密NTC溫度傳感器
- 自動關機功能

Model: 360

Model: 361

使用場所:

- 暖氣設備、通風設備、空調系統、通風管等氣流量測及監測分析風量

一般規格:

顯示：4位數字液晶顯示。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，" ▭ "顯示。
操作環境：0℃ 至50℃，相對濕度<70%R.H.。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。
尺寸：228mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。
重量：約221公克 (含電池—CHY360)。
重量：約330 公克 (含風波速探棒及電池—CHY361)。

風速:

單位	分辨率	Threshold	範圍
公尺/秒	0.01	0.4	0.0-30.0
尺/分	1	80	0.0-5900
海哩/小時	0.1	0.8	0.0-58.0
英哩/小時	0.1	0.9	0.0-67.0
公里/小時	0.1	1.5	0.0-108.0

精確度：±3%FS

溫度規格:

傳感器：熱敏電阻式溫度傳感器
範圍：-20℃ 至60℃，-4℉ 至140℉
分辨率：0.1℃，0.1
精確度：±0.5℃ 在0℃ 至45℃
±1℃ 在-20℃ 至0℃，45℃ 至60℃
±1℉ 在32℉ 至113℉
±2℉ 在-4℉至32℉，113℉ 至140℉

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com