

日本大仓电气株式会社记录仪

	RM10C 是日本大仓电气株式会社最新推出的记录器:
	◆低价位,超短尺寸,性能稳定
	◆LED 显示数字高度 18mm
	◆模拟记录 1,2 笔式或 6 点式
	◆IP65:防尘,防水
	◆箱体深度 150mm
	◆重量公 1.5kg
	◆操作简单
	◆标准 RS-232C 通讯介面
	◆多种输入可供选择,符合 UL,CSA,CE 标准.

选型表

项目		笔式记录仪	打点式记录仪
输入	输入点数	1, 2	
	输入周期	125ms	
	输入种类	直流电压:±10mv 0-20mv ,0-50mv,±20mv,±1v,±10v,0-5v 直流电流:4-20mv DC(并接 250 欧姆电阻) 热电偶:k, T, J, E, B, S, R, C, N, PR40-20, PL2, AU-FE, U, L 测温抵抗体:RTD, PT100, JPT100	
性能	精度	数字显示/列印:±0.3%±3max	
	减少噪音	NMRR:60DB min(50/60HZ±0. 1HZ) CMRR:140DB min(50/60HZ±0. 1HZ)	
	绝缘阻值	每个端子-接地端子:0.5kv DC,20m 欧姆/min	
	绝缘强度	电源输入端-接地端子:1. 5KV AC, 1 minute 电源输入端-接地端子:0. 5KV AC, 1 minute	
警报	继电器输出点数	3 output(A 组接点,内置式)	6 output(A 组接点,内置式)
	容量	250vac 3A max.loaded,30vdc 3A max.loaded	
通讯	介面	RS-232C(标准),RS-485(可选)	
电源	电压	100-24VAC 50/60HZ	
	功率消耗	30VAmax(100VAC)	25VAmax(100VAC)
构造	装配	嵌入式装配/面板:防尘,防水雾(IP65)	
	尺寸	144W×144H×150D mm	
	重量	2.0~ 2.5KG	1.5KG
使用环境	正常工作环境	温度:0-50℃ 湿度:20-80%RH	

性能	记录	感应笔	6 色色带
	列印	1 色色带	
	95%步响应时间	1.0s max	
	记录周期		10.0s/6ch max
	打印纸	长度:16m 宽度:114mm,折叠厚度:40mm	
	打印速度	5-12000mm/hr 可选 41 种速度	0-1500mm/hr 可选 34 种速度
	色带	红色,绿色	紫,红,绿,蓝,棕,黑色
安全标准及 EMI 标准	电气安全性	IEC 1010-1 ,UL3101-1 安装种类 II 及污染级 2,UL3101-1	
	放射性	EN55011 Group Class A	
	抗干扰性	EN50082-2	

