



## N05,N10 系列风门执行器



### 技术参数

电压：24Vac/230Vac，50/60Hz

工作温度：-20~60℃

相对湿度：5~90%，不结露

风门连杆：圆形连杆：8~16mm

方形连杆：6~13mm

连杆长度：最小 41 mm

防护等级：IP54

使用寿命：全程 60,000 次

重新定位：1,500,000 次

重量：0.45g

噪音：35dB，一米处

可控风门面积：N05 系列：1m<sup>2</sup>

N10 系列：2m<sup>2</sup>

### 特点

- 自动调整轴杆中心位置
- 入口护套使连接更为方便
- 手动调节位置
- 机械末端限位
- 现场安装辅助开关
- 静音工作
- 可预先接线
- 旋转方向可选
- 多种安装方向
- 机械位置指示

### ◆ 订货

| 订货型号        | 扭矩   | 控制信号      | 电压     | 辅助开关 | 反馈信号    |
|-------------|------|-----------|--------|------|---------|
| N0524       | 5Nm  | 浮点/On-off | 24Vac  | -    | -       |
| N0524-SW2   |      | 浮点/On-off | 24Vac  | 2    | -       |
| N05230-2POS |      | On-off    | 230Vac | -    | -       |
| N05010      |      | 0~10Vac   | 24Vac  | -    | 0~10Vac |
| N05010-SW2  |      | 0~10Vac   | 24Vac  | 2    | 0~10Vac |
| N1024       | 10Nm | 浮点/On-off | 24Vac  | -    | -       |
| N1024-SW2   |      | 浮点/On-off | 24Vac  | 2    | -       |
| N10230-2POS |      | On-off    | 230Vac | -    | -       |
| N10010      |      | 0~10Vac   | 24Vac  | -    | 0~10Vac |
| N10010-SW2  |      | 0~10Vac   | 24Vac  | 2    | 0~10Vac |