

产品资料 Product data

产品名称：分离传感器型数显推拉力计
产品型号：ZPS/Z2S 系列



新 高性能、大荷重型

数显推拉力计

小型感应器与显示装置分离。
 可进行遥控操作和测试。

所有型号都有输出功能

最大荷重：多个型号, 从 2N(200gf) 到 20kN(2000kgf)

显示装置：4 位液晶显示, 4 digit LCD with sign

测量单位：(k)N, kgf, lbf (可供选择)

取样率：1000 次/秒。

过载力：200% of F.S. (超过 110 %, LED 闪烁)

工作温度：摄氏 0-40 度

电源：可充电 NiMH 电池组(4pcs)或 AC 充电器

输出功能：USB(ZPS), 数显(Serial: RS232C), Mitutoyo Digital(Z2S),

模拟(大约 ± 2 V F.S.), 比较仪输出, 过载输出

功能：峰值保留功能, 反向显示, 比较仪功能, 记忆功能, 外部连接开关

重量：大约 520g

标准配件: 8 个附件, AC 充电器, 手提箱, loadcell

(所有最大荷重超过 10kN 的型号的推拉力计都配有螺纹传感轴。这些型号不另带配件)

| 型号 | 最大荷重 | 显示值 | 最小读 值 | 测量杆 |
|----|------|-----|----------|-----|
|----|------|-----|----------|-----|

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------------|
| ZPS(Z2S) -DPU-2N | 2N | 2.000N | 0.001N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-5N | 5N | 5.000N | 0.001N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-20 | 20N | 20.00N | 0.01N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-50 | 50N | 50.00N | 0.01N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-100N | 100N | 100.0N | 0.1N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | M6 |
| ZPS(Z2S) -DPU-1000N | 1000N | 1000N | 1N | M10 |
| ZPS(Z2S) -DPU-2000N | 2000N | 2000N | 1N | M10 |
| ZPS(Z2S) -DPU-5000N | 5000N | 5000N | 1N | M10 |
| ZPS(Z2S) -DPU-10KN | 10KN | 10.00N | 10N | female screw |
| ZPS(Z2S) -DPU-2KN | 20KN | 20.00N | 10N | female screw |