

数据信息页

HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架)规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 6, 防护等级: IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下), 穿体式插座外壳, 压线框联接, 标准
订货号	1081530000
类型	HDC IP68 16B AS
GTIN (EAN)	4032248843992
数量	1 Stück

数据信息页

HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	164 mm	深度 (英寸)	6.457 inch
高度	29.5 mm	高度 (英寸)	1.161 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.283 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	103 mm
净重	180 g		

温度

温度限值	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

化学抵抗力	物质	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	物质	柴油
	化学抵抗力	不稳定
	物质	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	物质	传动油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	物质	液压油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	物质	石油挥发油
	化学抵抗力	不稳定
	物质	汗液
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	物质	高级汽油
	化学抵抗力	不稳定
物质	水	
化学抵抗力	有耐受性	
物质	紫外	
化学抵抗力	有耐受性	
物质	臭氧	
化学抵抗力	有耐受性	

尺寸大小

外壳高度B	21 mm	外壳总长	164 mm
孔距 A2	103 mm		

运行

产品外形尺寸	6	型号	扩展 (运行)
外壳设计	穿体式插座外壳	密封	硅胶
插头/插座/盖板类型	下部 底座	机罩设计	压线框联接
标准	标准	适用于 ModuPlug®	是
锁定系统设计	压线框联接		

通用参数

EMC 外壳表面处理	是	外壳基本材料	铸铝
	粉末涂层	防护等级	IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下)

数据信息页**HDC IP68 16B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据**分类**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02		

重要注意事项

产品信息 安装外壳时，请确保正确放置平垫圈。

审批

认证



ROHS

一致

下载

认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	STEP
工程数据	EPLAN
小手册/产品目录	Catalogues in PDF-format
小手册/产品目录	FL FIELDWIRING EN
	FL FIELDWIRING EN

数据信息页

HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

图纸

