

接地系统组件

接地电极及附件

ERITECH带螺纹铜镀钢棒，连接器及抗冲击螺栓

- 冷轧螺纹比切割螺纹更牢靠,不容破坏。
- 通过高强度内螺纹将两根接地棒有效地连接在一起,使深钻简单。
- 高强度,防腐蚀的连接器保证永久的,低电阻的铜与铜之间的连接。

零件代码	镀层厚度 (mil/mm)	直径 (in.) (cm)	长度 (ft.) (m)
631380*	10/0.254	1/2 1.27	8 2.44
631300*	10/0.254	1/2 1.27	10 3.05
635830	10/0.254	5/8 1.42	3 3.05
635840	10/0.254	5/8 1.42	4 1.22
635850	10/0.254	5/8 1.42	5 1.52
635860	10/0.254	5/8 1.42	6 1.83
635880*	10/0.254	5/8 1.42	8 2.44
635800*	10/0.254	5/8 1.42	10 3.05
633480*	10/0.254	3/4 1.72	8 2.44
633400*	10/0.254	3/4 1.72	10 3.05
634400*	10/0.254	1 2.31	10 3.05

*UL列表的接地棒。

ERITECH用于带螺纹接地棒的连接器

零件代码	棒尺寸		
	inch	cm	
CR-12	1/2"	1.27	额定
CR-12S	1/2"	1.27	全尺寸
CR-58	5/8"	1.42	额定
CR-34	3/4"	1.72	额定
CR-100	1"	2.31	额定

ERITECH用于带螺纹接地棒驱动的抗冲击螺栓

零件代码	棒尺寸		
	inch	cm	
DS 12	1/2"	1.27	额定
FDS12	1/2"	1.27	全尺寸
DS58	5/8"	1.42	额定
DS34	3/4"	1.72	额定
DS 1	1"	2.31	额定

