

美国 P-80 橡胶润滑剂 (Grip-It 快干型)

IPC (International Products Corporation) 公司生产的 P-80 临时性橡胶装配润滑剂，是独特的装配辅助剂，可以使橡胶的安装、移除或其他操作更容易，被众多汽车装备厂家指定为标准装配辅助剂，如通用、福特、克莱斯勒、阿文美驰、阿法拉伐、富田、东风、德里奥、泛亚、亚普、航天机电等等

2012 年度弗若斯特沙利文北美产品领导奖

国际产品公司成立于 1923 年，致力于生产水基的清洗剂和润滑剂来取代石油基清洗剂和润滑油。国际产品公司避免使用已知的致癌物以及能引起特定目标器官毒性的化合物。我们依照有毒物质控制法案所列的安全物质目录及欧洲目前市场上流通的化学品目录来选择原材料。另外，国际产品公司坚持零排放政策：包括废水零排放、废气零排放以及有毒物质零排放。我们所有产品都无毒、无腐蚀性。公司的政策是遵守环保法规，比如不在我们的产品中添加阻燃剂、酚类以及某些物质（如镉、汞、铬和铅）。国际产品公司是 ISO 认证公司。所有的产品都在制造

一、产品特性

1. P-80 Grip-It 快干型橡胶润滑剂具有高效的临时润滑作用，使橡胶与金属件之间易于安装拆卸、或其他方式处理，一旦干燥，橡胶

润滑剂会完全挥发消失，这个润滑作用即消失，不会留下任何痕迹，所以已装配上的配件保持原位，P80 可以减少装配所需力度而降低配件的损害率。

2. P-80 橡胶润滑剂为合成酯与水的混合物，外观呈无色透明液体，不含石油馏分，即使反复使用过 P-80 橡胶润滑剂润滑的橡胶，其柔韧性也保持最初的状态，不会变脆、龟裂、或失去弹性，与它相接触的物品表面也不会被损伤，比如与玻璃、各种金属、塑料、合成弹性体、木材等物品接触

3. 不含粘合剂，但是具有一些粘合特性，有助于在润滑软管组件时提供阻力并使软管保持在适当位置

4. PH 值 9.8-11.3，粘度 15-40cps，比重 0.99

二、使用事项

1. 使用前摇动搅拌均匀，使用刷子、喷雾器、海绵、注射器等工具直接喷洒或涂在橡胶表面，P-80 橡胶润滑液体将在橡胶表面形成一个薄层，大约在 20-50 分钟内完全挥发消失（环境温度越高挥发越快），P-80 橡胶润滑剂不含硅胶或其它任何持久性的成份，在干燥后会完全挥发消失

2. P-80 橡胶润滑剂无毒无害不易燃，水性材料，杜绝了油性产品燃烧腐蚀的危险，溢出的 P-80 橡胶润滑剂可以用布或海绵擦掉，沾在手上的 P-80 橡胶润滑剂可以用肥皂和水洗掉，P-80 橡胶润滑剂被 NFPA 消防协会协会列为二零安全产品

3. 不要使用气泵从气到 P80 桶中搅拌，这样会使 P80 被空气中

的细菌污染，从而繁殖破坏 P80 效果，请使用均质器、匀浆机或洁净工具搅拌（这些接触到液体的搅拌器件最好 1-2 周内清洗灭菌，可使用 IPC 公司的 Micro-90 超声波清洗剂，1: 100 倍稀释使用，价格便宜实惠）

4. P-80 橡胶润滑剂不可二次回收使用，不能再放回 P-80 原来的容器，会引起交叉污染

5. P-80 橡胶润滑剂不能用于 0 度以下的环境，应保存在阴凉通风处，避免阳光直射，0-30 度为最佳储存环境，**保存寿命 2 年**

三、应用领域

1. 如果你需要用机器切割橡胶，可把 P-80 橡胶润滑剂涂在刀刃上或橡胶表面上，当表面湿润后，开始切割橡胶，因为 P-80 橡胶润滑剂可以不让橡胶发生蠕动，所以切割效果会更加精确。

2. P-80 橡胶润滑剂适用于各种橡胶制品的剪断、冲边润滑、冷却，尤其适用于加工后，表面无残留，长时间停放，不易生白霜，橡胶部件装配、生产、移动过程中的高效润滑

3. 橡胶润滑剂防止橡胶老化，保护性能良好，对于金属及橡胶无腐蚀作用，轮胎使用寿命长，只需要花以前一半的功夫就能把轮胎取出来

4. 电线装配更方便，效率更高

5. 马达的安装不用气刨或撕裂就能很容易的使它装到恰当的位置

6. 外观对于我们的产品很重要，减少了许多刨光方面的问题

7. 垫圈、橡胶垫、密封圈、隔膜、O型环、减震器、管接头、扣眼、衬套组件、传动带、轮胎、胎垫、橡胶模型的操作

货号	产品描述
P-0430-100	P-80 Grip-It 快干橡胶润滑剂, 1箱(100支×10ml)
P-0431-12	P-80 Grip-It 快干橡胶润滑剂, 1箱 (12瓶×1升)
P-0435	P-80 Grip-It 快干橡胶润滑剂, 1桶 20升
P-0431-01	P-80 Grip-It 快干型润滑剂 1L/瓶