



YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

UL淋雨试验装置

产品介绍

UL 喷水试验装置是根据 UL60507-ENGL 1999 标准图 38.1、图 38.2 中的要求及《ANSI Z21.10.3-2004》与《ANSI Z21.58 标准中的 Figure 10/Figure 11 条款》及《CSA4.3-2004》标准来制造，满足 UL1598、UL153、UL1703、UL1741、UL514B、UL1278、UL1571 等标准。

UL 淋雨喷嘴(喷头)符合 UL60507-ENGL 1999、UL484-34、《ANSI Z21.10.3-2004》与《ANSI Z21.58 标准》、《ANSL B94.11M》及《CSA4.3-2004》等相关标准要求，UL 喷嘴(喷头)一套共 3 个，均为原装进口，由美国 UL 实验室生产制造。

技术参数：

- 1、外框尺寸：长 1500x 宽 800x 高 2000mm(高度可任意调节，1000~2000mm)；
- 2、喷嘴水柱交汇点距地面高度 0-1000mm 手动可调；
- 3、喷嘴架移动方式：上下可升降；
- 4、支架材料：工业铝型材，支架底座采用万向带刹车脚轮；
- 5、A款喷嘴数量：3 个 UL 进口喷嘴，每个喷嘴有水压表。
- 6、使用水源：保证水流压力为 50~150kpa 内的清水；
- 7、喷嘴流量： $\geq 10\text{L}/\text{min}$ ；
- 8、水压表量程：0~0.25mpa；
- 9、喷水头的孔符合 UL60507 图 38.2 中的要求；
- 10、精密压力表：4 个；
- 11、增压水泵：工业专用增压水泵；
- 12、流量计：浮子流量计；
- 13、喷水控制方式：自动控制方式，设定时间到自动停止喷水；

材质配件：

UL 喷水试验装置由美观的铝型材拼装框架组装与专用增加水泵送水系统组合而成，简单实用。通过智能控制系统，设定喷水时间到自动停水。

- 1、框架：铝型材料；
- 2、喷嘴：美国 UL 实验室进口；
- 3、喷水管：4分不锈钢水管+PV管组合；
- 4、水压表：专用品牌压力表 0~0.25mpa 量程；
- 5、流量计：专用浮子流量计；
- 6、控制器：CKC 时间继电器；



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com