亚诺天下仪器公司

苏州亚诺天下仪器有限公司

YANUO WORLD Physical testing equipment expert

CRS-BRM300A纽扣拉力测试仪产品介绍

CRS-BRM300A1（配置指针推拉力计）

CRS-BRM300A2（配置数显推拉力计）

简介：

BRM300A钮扣测试仪，可配置NK、HF推拉力计和专用夹具，专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准，尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中最为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。

目的：

BRM300A钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上，防止钮扣等脱离成衣，造成婴儿有机会吞服的危险。故此，所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件（可整个放入小型物件测量器）均需通过钮扣测试仪的检测。

意义及作用：

1、 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度，而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物。

2、 此方法所要求钮扣缝纫规格应该按照钮扣制造商所定的标准。

3、 此测试方法用于建立不同穿着环境的关连性，以及对不同钮的各类和品牌作出比较。

4、 此标准可能包含危险物料，操作及仪器，而标准内没有列出所有可能在使用上出现的安全问题。故此标准的使用者责任建立有关的安全和建康的规则，以及在使用前决定适当的规条。

5、 所有钮扣都需要用锁链针步缝紧在布料上。

6、 按照测试要求，当最大的钮扣尺寸是大于6mm或小于/等于6mm，钮扣就改须能分别承受90N有50N的拉力。

仪器介绍：

· 机台底座大，稳定性好，适合室内桌上测试使用。
· 螺杆传动，测头位移精确，侧面手轮加载，操作简单稳定。
· 底座标准配置的移动平台，可实现左右、前后移动，方便准确装夹。
· 可将本机台安装于桌（台）上使用，使机架更加 稳固。
· 长×宽×高:260mm×360mm×700mm。
· 行程:180mm。
· 额定负荷:500N。

+86 512 6855 9199

苏州市吴中区吴中大道59号

Yanuo2000@163.com