

# Sxin精密烘箱

## 主要性能及参数:

- ◆温度范围：室温RT~200℃、300℃、400℃、500℃。
- ◆外部材质：优质冷轧钢板，静电喷塑或烤漆，美观大方。
- ◆内部材质：采用优质SUS304不锈钢钢板，耐腐蚀性强。
- ◆底部结构：硅酸棉保温层，四脚导轮加固定支撑脚。
- ◆门式结构：单、双开门，方便货物进出。高温硅胶条密封。
- ◆循环系统：循环采用强压水平运风，均匀性好，空箱不超过 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。
- ◆加热系统：采用知名品牌加热元件，连续使用寿命可达6万小时以上。
- ◆温控装置：微电脑PID数显温控仪表，自动恒温控温，控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。
- ◆测温装置：A级PT100铂电阻温度传感装置，测温精确。
- ◆保护装置：超温断热保护，电流过载保护，马达超载保护，控制线路超载保护。
- ◆定时装置：定时控制1-9999min，可人工开关/自动开关。
- ◆报警装置：声光报警，恒温时间结束报警提示。
- ◆电流电压：220V\*2二相线，380V\*3三相四线/50HZ。
- ◆选购配备：A栅盘B网盘C圆孔盘。



| 型号       | 内尺寸W*H*D(mm)       | 外尺寸W*H*D(mm)   | 电压(V) | 功率(KW) | 门式 | 层架 |
|----------|--------------------|----------------|-------|--------|----|----|
| SXH-80   | 400 × 450 × 400    | 850*800*580    | 220   | 2      | 1  | 1  |
| SXH-140  | 450 × 600 × 550    | 950*950*750    | 220   | 3      | 1  | 2  |
| SXH-280  | 600 × 900 × 500    | 1100*1250*680  | 380   | 5      | 1  | 3  |
| SXH-480  | 800 × 1000 × 600   | 1280*1350*780  | 380   | 8      | 1  | 4  |
| SXH-600  | 1000 × 1000 × 600  | 1560*1450*780  | 380   | 9      | 2  | 4  |
| SXH-1000 | 1000 × 1000 × 1000 | 1560*1790*1180 | 380   | 12     | 2  | 4  |
| SXH-1440 | 1200 × 1200 × 1000 | 1760*1990*1180 | 380   | 15     | 2  | 5  |
| SXH-1800 | 1200 × 1500 × 1000 | 1760*2290*1180 | 380   | 18     | 2  | 5  |
| SXH-2700 | 1500 × 1500 × 1200 | 1860*2290*1180 | 380   | 21     | 2  | 5  |

★ 除以上系列外还生产台车烘箱、焊条烘箱、充氮烘箱、防爆烘箱、流水线烘箱等