



1mm 间距 FFC/FPC 插口 ZF1、FC1 系列

配接：
FJ 和柔性线缆，带有厚度
为 (0,30mm) .012" 触点/
加固层

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建
议的 PCB 布局，
请浏览 www.samtec.com?ZF1

绝缘材料：
液晶聚合物
触点材料：
磷青铜
电镀：
在 40μ" (1.02μm) 镍上镀锡
焊接接口：
磷青铜
工作温度范围：
-55°C 至 +105°C
符合 RoHS 规范要求：是

加工：
最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒，或！
260°C 下持续 20 秒，2 次
可无铅焊接：是
SMT 引线共面性：
(0.10mm) .004" 最大
注：有些长度、式样和
选择为非标准型，
不可退换。



ZF1	引脚数	引线式样	电镀选择	WT	选择
	-05, -10, -15, -16, -20, -25, -30	-01 = 底部触点	-T = 雾锡	-WT = 焊接接口	-TR = 卷带封装

还提供
提供垂直、顶部触点和
其它位置。
请致电 Samtec。

应用

配接：
FJ 和柔性线缆，带有厚度
为 (0,30mm) .012" 触点/
加固层

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建
议的 PCB 布局
请访问 www.samtec.com?FC1

绝缘材料：
液晶
聚合物
触点材料：
磷青铜
电镀：
在 50μ" (1.27μm) 镍上镀锡
额定电流：
环境温度 80°C 为 2A
工作温度范围：
-55°C 至 +105°C
最大配接次数：FJ 为 25 次
符合 RoHS 规范要求：是

加工：
最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒！
可无铅焊接：
否。请致电 Samtec。
SMT 引线共面性：
(0.10mm) .004" 最大

注：有些长度、式样和
选择为非标准型，
不可退换。



FC1	引脚数	引线式样	电镀选择	选择
	-05, -10, -15, -20 & -25	-01 = 垂直 -02 = 水平	-T = 锡	-LC = 锁定夹 (仅限 ! 01) -WT = 焊接接口 (仅限 ! 02) -K = (4.00mm) 0.158" 直径的聚酰亚胺膜 取放垫 (仅限 ! 01) -TR = 卷带封装

应用
特定选择
提供低插入力
触点。
请致电 Samtec。