




UPS-04-01-01-L-RA-LC

UPS-08-04.0-01-L-V



UPS-04-07.0-03-L-PV

双叶片 15A 电源插座条

技术规格

如需了解完整技术规格，
请访问 www.samtec.com?UPS

绝缘体材料：
黑色液晶聚合物

触点材料：

镀铜

电镀：

在 50μ" (1.27μm) 镍上

镀金或锡

工作温度范围：

锡为 -55°C 至 +105°C

金为 -55°C 至 +125°C

额定电压：

375 VAC/530 VDC

符合 RoHS 规范要求：

是可无铅焊接：

是



配接：
UPT

配接高度*

UPS 引线 式样	UPT 引线式样
	-03.0
-04.0	(7.00) .276
-07.0	(10.00) .394

*加工条件将影响配接高度。

双叶片
触点

多达 8 个
电源引脚

(3,81mm)
.150" 间距

可选锁定夹



• 可选锁定夹

额定电流

环境 温度	UPT-V/UPS-V	
	2 针	4 针
20°C	34.8A	31.5A
40°C	31.3A	28.3A
60°C	27.3A	24.7A
95°C	18.6A	16.7A

-L 电镀

额定电流

环境 温度	UPT-RA/UPS-RA	
	2 针	4 针
20°C	37.7A	29.2A
40°C	33.8A	26.2A
60°C	29.5A	22.9A
95°C	20.1A	15.5A

-L 电镀

特殊应用选项

- 用于 (2,36mm) .093" 厚度的板的焊接引线。
请致电 Samtec。

还提供

提供压接工具。
请致电 Samtec

UPS	电源 引脚	引线 式样	焊尾 长度	电镀 选项	焊尾	其他 选项
	-02, -04, -06, -08	-01 = 仅限 RA -04.0 = (04,0mm) .157" (仅限 -V 与 -PV) -07.0 = (07,0mm) .276" (仅限 -V 与 -PV)	-01 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 配 合使用 (仅限 -V 与 -RA) -03 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 配 合使用 (仅限 -PV)	-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀 雾锡 -T = 雾锡 (仅限 -RA 选项)	-V = 垂直 (对 -T 电 镀不提供) -RA = 弯角 -PV = 压接, 垂直	-LC = 锁定 夹 (需要手动 放置) (对 -PV 不 提供)

引线式样

	A	B
-04.0	(3,75) .148	(6,75) .266
-07.0	(6,75) .266	(9,75) .384

电源引脚数 x
(3,81) .150 + (6,76) .266

-PV

电源引脚数 x
(3,81) .150 + (6,76) .266

-RA

电源引脚数 x
(3,81) .150 + (6,76) .266

-V

注：某些尺寸、式样和选项为
非标准型，不可退换。

因为技术的发展，所有设计、技术规范 and 组件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM